

F (FIX VÁZAS) ÉS FSP TÍPUSÚ FÜGGESZTETT MŰTRÁGYASZÓRÓ GÉPEK

tartály 241-780 l; szórás szélesség 6-18 m; gépszélesség 107-150 cm; üres tömeg 51-125 kg; 3 p. függesztés I. kat; TLT 540; telj.igény 10-50 LE



Talajerő utánpótlásra, ültetvényekben sorszórásra, illetve só szórásra és síkosság-mentesítése ajánljuk.

A sorszóró adaptert szőlő és gyümölcs ültetvényekbe ajánljuk.



FSP /800 műtrágyaszóró

F típusú műtrágyaszórók

Műszaki adatok:

Típus	F/250	F/300	F/400	F/500	FSP/800
Cikkszám	01000001	01000002	01000003	01000004	01000055
Tartály űrtartalom	241 lit.	279 lit.	312 lit.	338 lit.	780 lit.
Tartály külső átmérő	107 cm	112 cm	116 cm	120 cm	150 cm
Szórás szélesség	6-12 m	6-12 m	6-12 m	6-12 m	12-18m
Önsúly	54 kg	56 kg	58 kg	60 kg	125 kg
Függesztés kategória	I.	I.	I.	I.	I-II.
TLT fordulat 1/perc	540	540	540	540	540
Teljesítmény igény	10 LE	10 LE	10 LE	10 LE	50 LE

Külön rendelhető opciók:

Cikkszám	Megnevezés
0630010	BIN L 610 kardántengely (csak F-hez)
0630110	BIN 1 610 kardántengely
01000116	F/FSP boltozódás gátló
01000161	F/FSP sorszóró adapter
01000162	F/FSP kettős sorszóró
01000115010	F mechanikus távvezérlő
01000115021	F hidraulikus távvezérlő
0100005550	FSP mechanikus távvezérlő
0100005551	FSP hidraulikus távvezérlő
01000117	F rögrács
010001170	FSP rögrács
01000118	F terelőlemez kompletten
010001180	FSP terelőlemez kompletten



F/FSP sorszóró adapter
cikkszám:
01000161



F/FSP kettős sorszóró
cikkszám:



FSP mech. távvezérlő
cikkszám:
01000115010



FSP hidr. távvezérlő
cikkszám:
0100011502



Boltozódás gátló
cikkszám:
01000116

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.