

F (FIX VÁZAS) ÉS FSP TÍPUSÚ FÜGGESZTETT MŰTRÁGYASZÓRÓ GÉPEK

tartály 241-780 l; szórás szélesség 6-18 m; gépszélesség 107-150 cm; üres tömeg 51-125 kg; 3 p. függesztés I. kat; TLT 540; telj.igény 10-50 LE



F típusú műtrágyaszórók

Talajerő utánpótlásra, ültetvényekben sorszórásra, illetve só szórásra és síkosság-mentesítése ajánljuk.

A sorszóró adaptert szőlő és gyümölcs ültetvényekbe ajánljuk.



FSP /800 műtrágyaszóró

Műszaki adatok:

| Típus | F/250 | F/300 | F/400 | F/500 | FSP/800 |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Cikkszám | 01000001 | 01000002 | 01000003 | 01000004 | 01000055 |
| Tartály űrtartalom | 241 lit. | 279 lit. | 312 lit. | 338 lit. | 780 lit. |
| Tartály külső átmérő | 107 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 150 cm |
| Szórás szélesség | 6-12 m | 6-12 m | 6-12 m | 6-12 m | 12-18m |
| Önsúly | 54 kg | 56 kg | 58 kg | 60 kg | 125 kg |
| Függesztés kategória | I. | I. | I. | I. | I-II. |
| TLT fordulat 1/perc | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Teljesítmény igény | 10 LE | 10 LE | 10 LE | 10 LE | 50 LE |

Külön rendelhető opciók:

| Cikkszám | Megnevezés |
|-------------|--------------------------------------|
| 0630010 | BIN L 610 kardántengely (csak F-hez) |
| 0630110 | BIN 1 610 kardántengely |
| 01000116 | F/FSP boltozódás gátló |
| 01000161 | F/FSP sorszóró adapter |
| 01000162 | F/FSP kettős sorszóró |
| 01000115010 | F mechanikus távvezérlő |
| 01000115021 | F hidraulikus távvezérlő |
| 0100005550 | FSP mechanikus távvezérlő |
| 0100005551 | FSP hidraulikus távvezérlő |
| 01000117 | F rögrács |
| 010001170 | FSP rögrács |
| 01000118 | F terelőlemez kompletten |
| 010001180 | FSP terelőlemez kompletten |

F/FSP sorszóró adapter
cikkszám:
01000161F/FSP kettős sorszóró
cikkszám:FSP mech. távvezérlő
cikkszám:
01000115010FSP hidr. távvezérlő
cikkszám:
0100011502Boltozódás gátló
cikkszám:
01000116