

ANNOVI B TÍPUSÚ TURBINÁS SZERVESTRÁGYA-SZÓRÓ GÉPEK

vonóerő igény 100-130 LE; szórásszélesség: 6-15 m; szélesség 2,3-2,55 m; raktér űrtartalom 10-20 m³; raksúly 6,5-13,2 t; önsúly 2,5-6,8 t; turbina átmérő 155-190 cm


Elsősorban szántóföldi szervestrágya, tőzeg és hasonló állagú talajjavító, vagy takaró anyagok terítésre használhatók.

- A turbinás szerkezet nagyobb szórásszélességet biztosít.
- A szervestrágya-szóró kihordó szerkezete előre mozgatja a raktérben lévő anyagot, így a traktor hátsó tengelye folyamatosan terhelve van,
- biztosítva ezzel az egyenletes vonóerőt.
- A kezelő folyamatosan figyelemmel kísérheti a terítést.
- A feltekeredett kötöző zsinégek eltávolítása kevesebb időt vesz igénybe.
- A hajtást nem kell hátravinni és több hajtóművet alkalmazni, ezért az energia felvétel kevesebb, a szerkezet felépítése egyszerűbb, a karbantartás és javítás könnyebb.

Beállítástól és anyagminőségtől függően 1 t trágya 1-5 perc alatt szórható ki.



B-150 típusú szervestrágya-szóró



A turbinás szóró szerkezet

Alap felszereltség: - mechanikus hajtású 3 sebességes, 3 láncos, kaparóléces kihordó szerkezet a B típusokon, a B-150 4 láncos, - hidraulikus hajtású 4 láncos, kaparóléces kihordó szerkezet az RS típusokon, - mechanikus rögzítő, - pneumatikus üzemi fék - közúti világításkészlet, - kardántengely

Alap kivitelben használt, de jó állapotú, keveset futott, katonai készletekből származó gumiabroncsokkal kerülnek szállításra. Igény esetén felár ellenében új abroncsokkal is rendelhetők.

Műszaki adatok

Típus	90/110	90/110-4	115-B	B-150	RS-180	RS-200	RS200L
Cikkszám	02020141	02020140	02020161	02020181	02020201	02020221	02020231
Raktér űrtartalma (m ³)	10	10	11	13	16	20	23
Szórásszélesség (m)	10	10	6	10	12-15	12-15	12-15
Oldalfal magassága (m)	1,18	1,25	1,00	1,18	1,50	1,50	1,50+0,30
Raktér hossz (m)	5,0	5,0	6,0	6,0	6,7	7,5	8,0
Turbina átmérő (m)	1,80	1,80	1,55	1,80	2,00	2,00	2,00
Vonóerő szükséglet (LE)	100	100	90-110	110	130	130	160
Abroncs méret	425/ 65x22.5	425/ 65x22.5	425/ 65x22.5	425/ 65x22.5	425/ 65x22.5	500/ 60x22.5	500/ 60x22.5
Önsúly (kg)	2650	3100	3350	4000	5200	7200	7700
Raksúly (kg)	6500	7500	7650	10000	12000	13200	13700
Tengelyek száma	1	2	2	2	2	3	3
Max. szélesség (m)	2,35	2,45	2,40	2,48	2,55	2,55	2,55
Kihordó szerkezet	szabályozható sebesség, hidraulikus hajtású						
	3 láncos, kaparóléces			4 láncos, kaparóléces	16mm-2db hajó-lánc	16mm-3db hajó-lánc	16mm-3db hajó-lánc



RS-180 típusú szervestrágya-szóró



RS-200 típusú szervestrágya-szóró

Kiegészítő felszerelések:

Megnevezés	90/110	90/110-4	115-B	B-150	RS-180	RS-200	RS-200L
Nyomófal automata láncmozgatással	02021032	02021033		02021034		02021035	02021035
Horganyzott oldalfal	02021045	02021046		02021047	-	-	-
Horganyzott dupla plató	02021143	02021144	02021145		02021146	02021147	020211471
Hidraulikus kihordó szerkezet	alap						
Nagy szögkitérésű kardán	-			020210520			
Meghajtó lánc zsírzsása	-			02021175			
Kettős felhasználású változó - be- és kitérítés	-				02021181	02021182	02021183
Erősített oldalfal 1,25m	-			020210492	-		
Első hidraulikus zsilip	02021121	02021122	02021121	02021122			02021122
Laprugós tengelyek és kormányzott második tengely + hidr. rögzítés	-	02021150			alap	alap	alap
Hidraulikus oldalajtó	020211300	020211300			-	-	-
Hidraulikus támasztóláb	0202122	02021220	02021221		-	-	-
Új kerekek 500/60*22,5	0202114900			020211491			



ANNOVI RS200 turbinás oldalt szóró



90/110



B-115



B-150



RS 180



RS 200

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karban tartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.