

ANNOVI A típusú turbinás szervestrágyaszóró gépek

raktér űrtartalma 4,5-8 m³; szórásszélesség 4-6 m; önsúly 1200-2300 kg; raksúly 2800-6700 kg



A turbinás oldalt szóró szerkezetű szervestrágyaszóró gépek a kertészeti művelésben, illetve a nagyobb téralású szőlő és gyümölcsültetvényekben is hatékonyan alkalmazhatók.

- A beállítástól és anyagminőségtől függően 1 t trágya 1 – 5 perc alatt szórható ki.
- A turbinás szerkezet nagyobb szórásszélességet biztosít.
- A szervestrágyaszórónak a kihordó szerkezete előre mozgatja a raktérben lévő anyagot, így a traktor hátsó tengelye folyamatosan terhelve van, biz-


tosítva ezzel az egyenletes vonóerőt.

- A kezelő folyamatosan figyelemmel kísérheti a terítést.
- A feltekeredett kötöző zsinetek eltávolítása kevesebb időt vesz igénybe.
- A hajtást nem kell hátravinni és több hajtóművet alkalmazni, ezért az energia felvétel kevesebb, a szerkezet felépítése egyszerűbb, a karbantartás és javítás könnyebb és olcsóbb.

Alapfelszereltség:

- 3 fokozatban állítható, láncos, kaparóléces kihordó szerkezet
- sorszóró hidraulikus működésű tárcsás repítővel
- mechanikus rögzítő és pneumatikus üzemi fék
- közúti világításkészlet, - kardántengely

Alap kivitelben használt, de jó állapotú, keveset futott, katonai készletekből származó gumiabroncsokkal kerülnek szállításra. Igény esetén felár ellenében új abroncsokkal is rendelhetők.



Műszaki adatok:

Típus	A-55	A-65	A-75	A-85	A-95
Cikkszám	02020061	02020081	02020101	02020121	02020131
Raktér űrtartalma (m ³)	4,5	5	6	7	8-9
Szórásszélesség (m)	4-5	6	6	6	6
Oldalfal magassága (m)	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00
Raktér hossz (m)	3,5	3,5	4,0	4,5	5,0
Turbina átmérő (m)	1,40	1,55	1,55	1,55	1,55
Vonóerő szükséglet (LE)	50	50-60	60-70	70-80	70-80
Abroncs méret	385x65x22,5	385x65x22,5	385x65x22,5	385x65x22,5	425/65x22,5
Önsúly (kg)	1250	1350	1850	2100	2300
Raksúly (kg)	2800	4700	5220	6000	6700
Tengelyek száma	1	1	1	1	1
Max. szélesség (m)	1,95	2,20	2,20	2,20	2,25
Kihordó szerkezet	3 sebességes, mechanikus hajtású, 2 láncos, kaparóléces			3 sebességes, mechanikus hajtású, 3 láncos, kaparóléces	
Hidr. sorszóró tárcsás rep.+burkolat	02021091			-	

Kiegészítő felszerelések:

Megnevezés	A-55	A-65	A-75	A-85	A-95
Horganyzott oldalfal	02021042	020210420	02021043	02021044	020210441
Horganyzott dupla plató	-	-	02021141	02021142	020211421
Nagy szögkitérésű kardán	020210502		-	-	-
Hidraulikus kihordó szerkezet	02021060		02021061	02021062	02021063
Nyomófal automata mozgású láncsal	02021030		02021031		
Hidraulikus döntés a hidraulikus sorszóróhoz	02021100		-		
Nyomkövető vonórúd mechanikus rögzítéssel	02021110	-	-		
Nyomkövető vonórúd hidraulikus rögzítéssel	02021112	-	-		
Első hidraulikus zsilip	-		0202112		
Hidraulikus oldalajtó	-		0202113	02021130	
Hidraulikus támasztóláb	-		-	0202122	