

A 30 TÍPUSÚ FÜGGŐLEGES TÉPŐHENGERS SZERVESTRÁGYASZÓRÓ



Az Annovi A-30 típusú függőleges tépőhengeres **szervestrágyaszórót** a keskeny nyomtávnak köszönhetően, a szűk szőlő- és gyümölcsültetvények sorközeibe ajánljuk szervestrágya-terítésre.

Alapfelszereltség:

- légfék,
- mechanikus rögzítőfék,
- közúti világítás,
- nyírócsapszeges kardántengely.

Az ANNIVI – A 30 típusú függőleges tépőhengeres **szervestrágyaszóró**, alapkitelben használt, de jó állapotú, katonai készletekből származó gumiabroncsokkal kerülnek szállításra. Igény esetén, felár ellenében új abroncsokkal is rendelhetők.

Műszaki adatok:

Típus	A-30 típusú szervestrágyaszóró
Cikkszám	02020241
Teljesítmény igény (LE)	30-40
Önsúly (kg)	950
Raksúly (kg)	2200
Raktér űrtartalma (m ³)	2,8
Szórásszélesség (m)	1,2 – 3,0
Szóró szerkezet	függőleges helyzetű, tépőhengeres, hátul szóró
Kihordó szerkezet	Hidraulikus hajtású, 2 láncos, kaparóléces
Nyomtáv (cm)	155
Tépőhengerek száma (db)	2
Tépőhenger magassága (m)	0,87
Raktér oldalmagassága (cm)	70
Rakfelület (cm)	300 x 120
Tengelyek száma (db)	1
Abroncs méret	10,75 x 15,3 (ÚJ)

Opciók:

Cikkszám	Megnevezés
02021151	2 db hátsó védőburkolat a szórásszélesség szabályozására
0202111	Nyomkövető rúd mechanikus rögzítéssel
0202123	2 db függőleges henger /felár
0202124	2 db vízszintes henger /felár