

A 50 ÉS A 70 TÍPUSÚ FÜGGŐLEGES TÉPŐHENGERS SZERVESTRÁGYASZÓRÓ

teljesítmény igény 50-60 LE; szórászélesség 5 m; raktér űrtartalma: 5-6 m³; önsúly 1550-1750 kg; raktér magassága 0,5-0,8 m; teljes gépszélesség 1,9 m; 4350kg raksúllyal is rendelhető.



A-50 típus szervestrágyaszóró (02020261)

A képen látható horganyzott oldalfal (02021049) NEM alapfelszereltség.

Alapfelszereltsége:

- légfék,
- mechanikus rögzítő fék,
- közúti világítás,
- nyírócsapszeges kardántengely.

Alapkitelben használt, de jó állapotú, katonai készletekből származó gumiabroncsokkal kerülnek szállításra. Igény esetén, felár ellenében új abroncsokkal is rendelhető.

Műszaki adatok:

Típus	A-50 típusú szervestrágyaszóró	A-70 típusú szervestrágyaszóró
Cikkszám	02020261	02020281
Teljesítmény igény (LE)	50-60	50-60
Önsúly (kg)	1550	1750
Raksúly (kg)	2450	4350
Raktér űrtartalma (m ³)	5	7
Kihordó szerkezet	Hidraulikus hajtású, változtatható sebességű, 2 láncos, kaparóléces	Hidraulikus hajtású, változtatható sebességű, 3 láncos, kaparóléces
Szórászélesség (m)		
Szóró szerkezet	függőleges helyzetű, tépőhengeres, hátul szóró	
Nyomtáv (cm)	205	
Tépőhengerek száma (db)	4	4
Tépőhenger magassága (m)	0,98	1,15
Raktér oldalmagassága (cm)	50 (nyitható)	80 (fix)
Rakfelület (cm)	380 x 180	400 x 180
Tengelyek száma (db)	1	1
Abroncs méret	11/80 x 15.3	400/60 x 15,5
Teljes hossz (cm)	5,60	5,60

Opciók:

Cikkszám	Megnevezés
020211510	A-50 2 db hátsó védőburkolat a szórászélesség szabályozására
020211511	A-70 2 db hátsó védőburkolat a szórászélesség szabályozására
02021049	A-50 Horganyzott oldalfal
020210491	A-70 Horganyzott oldalfal
02021153	Hátsó hidraulikus zsilip
02021230	A-50 4 db függőleges henger