

## RS típusú szervestrágyaszórók függőleges tépőhengerrel

telj.igény 100-180 LE; raksúly 9,3-20 t; önsúly 2,7-8,5 t; raktér úrtart. 8-22 m<sup>3</sup>; szórásszél. 10-15 m; tépőhenger 2-2 db; nyomtáv 225-250 cm; tengelyek 1-3 db; kihordó szerk. hidr. hajtású; állítható sebességű; kaparóléces; 3-4-6 láncos

Szántóföldi tápanyag visszapótlásra, nem folyós istállótrágya kijuttatására ajánljuk.



RS 90P típus (02020301)



RS 140P típus (02020321)



RS 140P LARGO (02020341)

Alapfelszereltsége:

- Légfék, közúti világítás
- Nyírócsapszeges kardántengely
- Hidraulikus belső zsilip és hátsó védőburkolat
- Hidraulikus kihordó szerkezet 3 láncos (csak RS 90P)
- Hidraulikus kihordó szerkezet 4 láncos (csak RS 140P)
- Hidraulikus kihordó szerkezet 2+2 tengerészeti 16 mm láncsal (csak RS 140P LARGO)
- Hidraulikus kihordó szerkezet 2 független hajtómotorral 2+2 tengerészeti 16 mm láncsal (csak RS 200P)
- Mozdóváz tandem tengelyek, a 2. kormányzott (csak RS 140P LARGO)
- Mozdóváz tridem tengelyek, az 1. és 3. kormányzott (csak RS 200P)
- A tépőhengerek hajtásláncja szabadonfutóval és nyírócsavaros nyomatékhatárolóval van ellátva (csak az RS 140P LARGO és az RS 200P)



RS 200P típus (02020361)

### Műszaki adatok:

Típus	RS 90P	RS 140P	RS 140P LARGO	RS 200P
Cikkszám	02020301	02020321	02020341	02020361
Teljesítmény igény (LE)	100	130	130	180
TLT fordulatszám	540	1000	1000	1000
Önsúly (kg)	2900	4200	6200	8200
Raksúly (kg)	9300	14000	18800	20000
Raktér úrtartalma (m <sup>3</sup> )	8	12	17	22
Szórásszélesség (m)	10	10	15	12
Szóró szerkezet	függőleges helyzetű, tépőhengeres, hátul szóró			
Kihordó szerkezet	Hidraulikus hajtású, állítható sebességű, láncos, kaparóléces			
Tépőhengerek száma (db)	2	2	2	2
Raktér oldalmagassága (m)	1,15	1,15	1,55	1,55
Rakfelület (m)	4,75 x 1,50	5,80 x 1,50	5,25 x 2,10	650 x 220
Legnagyobb magasság (m)	2,55	2,90	3,30	3,30
Teljes hossz (m)	6,60	7,60	8,20	9,30
Szélesség kerék külsőoldalak között (m)	2,25	2,45/2,50	2,55	2,55
Tengelyek száma (db)	1	2	2	3
Abroncs méret	425/65x22.5*	425/65x22.5*	500/60x22.5 (új)	560/60x22.5(új)

\*Alapkitelben használt, de jó állapotú, katonai készletekből származó gumiabroncsokkal kerülnek szállításra. Igény esetén, felár ellenében új abroncsokkal is rendelhetők.

**Opciók:**

Megnevezés	Cikkszámok			
	RS 90P	RS 140P	RS140P LARGO	RS 200P
Típus				
Légfék és közúti világítás	02021170	02021171	02021171	02021171
Hidraulikus fék és közúti világítás	02021159	02021160	02021160	02021160
Mechanikus fék és közúti világítás	02021005	02021007	02021007	02021007
Mozgóvázastandem tengelyek, a 2. kormányzott	-	020211500	-	-
Horganyzott oldalfal	02021045	-	-	-
Horganyzott dupla plató	-	020211461	02021147	02021148
INOX 304 oldalfal és plató	-	kérésre	kérésre	kérésre
Új 500/60x22.5 abroncsok	020211492	020211491	alap	alap
Hidraulikus támasztóláb	02021222	02021220	-	-
Belső-hátsó hidraulikus zsilip	02021123	02021124	02021122	02021125



Horganyzott dupla plató



Mozgóvázastandem tengelyek, a 2. kormányzott



Tengerészeti 16 mm lánc a kihordóhoz, teherbírás 32 t / db



Horganyzott oldalfal



INOX 304 oldalfal és plató



Hidraulikus belső zsilip és hátsó burkolat