

V.B. - N.S. FÜGGŐLEGES TÉPŐHENGERTES SZERVESTRÁGYASZÓRÓK







Rendeltetésszerű felhasználási terület: az **AGROFER** függőleges tépőhengerrel szerelt **szervestrágyaszórót**, főként a szőlő és gyümölcsültetvényekben sorközi tápanyag utánpótlásra ajánljuk. Két és négy tépőhengeres szóró szerkezettel ellátott, merev kerék felfüggesztésű, egytengelyes **szervestrágyaszóró** berendezés. A kihordólánc hidraulikus meghajtású, gyorscsatlakozóval ellátott. A **szervestrágyaszóró** raktere vörösfenyőből készült. Az **AGROFER V.B. - N.S. szervestrágyaszórók** mindegyikének a mechanikus fék és a közúti világítás szériatartozéka.

Főbb műszaki jellemzők:

Modell	V.B. 25 RE szerves- trágya- szóró	V.B. 35 RE szerves- trágya- szóró	V.B. 25 RS szerves-trá- gyaszóró	V.B. 35 RS szerves-trá- gyaszóró	V.B. 40 RE szerves- trágya- szóró	V.B. 40 RS szerves- trágya- szóró	N.S. 55 RS szerves- trágya- szóró	N.S. 75 RS szerves-trá- gyaszóró
Cikkszám	0210003	0210004	02100031	02100041	02100050	0210005	02100051	02100052
A (cm)	300	350	300	350	350	350	400	460
Y (cm)	80	80	80	80	80	80	80	80
D (cm)	415	465	415	465	465	465	505	565
C (cm)	170	170	200	200	170	200	220	220
F (cm)	185	185	135	135	220	170	190	240
G (cm)	125	125	125	125	160	160	180	200
H (cm)	135	135	135	135	175	175	195	230
Kerékméret	10/75/15 12PR	10/75/15 12PR	10/75/15 12PR	10/75/15 12PR	10/75/15 12PR	13.0/55-16	435/50 19.5 16P - 95x43	435/50 19.5 16P-95x43
Térfogat (m ³)	3,0	3,5	3,0	3,5	4,4	4,4	5,7	7,3
Üres tömeg (kg)	900	1200	1200	1500	1900	2100	2300	2600
Min. sortáv (cm)	225	225	180	180	270	220	220	-
Tépőhengerek száma	2					4		

RE =külső kerékkel; RS = plató alatti kerékkel szerelve



4 tépőhengeres rendszer

A trágyaszóró berendezésekhez rendelhető kiegészítők

Cikkszám	Megnevezés
02100102	Hidraulikus hajtású kihordólánc nyomófallal, külön áttételi művel, láncsebesség variálószeleppel és irányváltóval
02100103	Hidraulikusan állítható vonószerkezet
02100104	Csuklós vonószerkezet
02100106	Szórólapát pár függőleges hengerre
02100107	Hidraulikus mozgatóhátsó ajtó a komposztok és félig folyékony trágya szállításához
02100108	Autonóm hidraulika egység szivattyúval és olajtartállyal
02100111	Mechanikus fékkel szerelt kerekek, karos rögzítő fékkel
02100112	Hidraulikus fékkel szerelt kerekek (külső munkahengerrel és szabályozószeleppel)
02100113	Kézi működtetés a hidraulikus fékhez
02100130	Pedálos működtetés a hidraulikus fékhez (max. 6t kivitelhez)
0210014	Légfék (6-8t kivitelhez)

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.