

**LERDA AGRI SARMENTI - ERŐSÍTETT HASÁBBÁLÁZÓ GÉPEK**

telj.igény 20-54 LE; bála méret; átmérő 32x42/36x46 cm; hossz 60-80 cm; felszedő 75-150 cm; tömeg 900-1280 kg; teljes szélesség 150-230 cm



A hasábbálázó gépek erősített kivitele megduplázza a felújítás nélkül készíthető bálák számát a szalastakarmány, vagy gabonaszalma esetén. A hasábbálázó gépeknek köszönhetően a venyige bálák könnyen szállíthatók, kisebb helyen tárolhatók, megújuló energiaforrásként felhasználhatók fűtésre és egyéb hőenergia termelésre.

A gépek kialakítása lehetővé teszi, hogy a lejtős területeken is probléma mentesen üzemeltethetők legyenek. A T800L, T900L, T1000L, T1100L modellekkel 32x42 cm, a T1100P és T1500P modellekkel 36x46 cm keresztmetszetű, 60-80 cm között állítható hosszúságú bálák alakíthatók ki. Sorközi használat esetén a T800, T900, T1000 és T1100 típusoknál a hidraulikus mozgatású front vonórúd elengedhetetlen ezért az alapfelszereltség részét képezi. A hidraulikus meghajtású seprőfej csak a 32x42 cm méretű bálát készítő gépekhez rendelhető.

| Típus                    | T800L     | T900L     | T1000L    | T1100L    | T1100P     | T1500P     |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Cikkszám kardánnal       | 0310009   | 0310010   | 0310011   | 0310012   | 0310014    | 0310015    |
| Cikkszám WW kardánnal    | 03100091  | 03100101  | 03100111  | 03100121  | 03100141   | 03100151   |
| Felszedő szélessége (cm) | 75        | 90        | 105       | 120       | 120        | 150        |
| Kamra átmérő (cm)        | 32x42     | 32x42     | 32x42     | 32x42     | 36x46      | 36x46      |
| Nyomtáv (cm)             | 135       | 150       | 165       | 180       | 180        | 180        |
| Teljes hossz (cm)        | 410       | 410       | 410       | 410       | 430        | 430        |
| Teljes szélesség (cm)    | 150       | 165       | 180       | 200       | 200        | 225        |
| Teljes magasság (cm)     | 139       | 139       | 139       | 139       | 142        | 142        |
| Tömeg (kg)               | 900       | 920       | 960       | 1000      | 1200       | 1280       |
| Vonószemre eső súly (kg) | 155       | 126       | 130       | 132       | 175        | 185        |
| Tengelyre eső súly (kg)  | 745       | 794       | 830       | 868       | 1025       | 1095       |
| Kerék méret (jobb)       | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13 | 165-70-13  | 165-70-13  |
| Kerék méret (bal)        | 6.00.16   | 6.00.16   | 6.00.16   | 6.00.16   | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 |
| Teljesítmény igény (LE)  | 20-27     | 20-27     | 20-27     | 20-27     | 27-36      | 40-54      |

**Kiegészítő felszerelés:**

| Cikkszám | Megnevezés   |
|----------|--|
| 0310105  | Kerék a felszedőre   |
| 0310107  | Harmadik külső kerék (1500 típushoz)   |
| 0310108  | Hidraulikus felszedő emelés  |
| 0310110  | Hidr. mozgatású front vonórúd (a 32x42 cm keresztmetszetű bálát készítő gépeknél alap felszerelés)   |
| 0310124  | Seprőfej hidraulikus meghajtású (csak a 32x42 cm keresztmetszetű bálát készítő gépekhez használható) |