

FRONTFÜGGESZTÉSŰ SZÁRSÉRTŐS DOBOSKASZÁK ÉS DOBOSKASZÁK

Munkaszélesség: 1,30-3,15m, teljesítmény igény: 60-90LE, kasza dobok száma: 2/4db, tömeg: 250-1110kg

A dobos kaszák a szálaskarmány termelés alapgépei. Felső hajtásuk eredményeként alkalmazhatók mind az őszepek, mind a telepített szálasküvek és pillangósok betakarítására. A GALFRE doboskaszák széles méretválasztékában mind a nagyobb, mind a kisebb területen gazdálkodók megtalálják a számukra megfelelő kivitelet. A talajegyenletlenségekre kevésbé érzékenyek, nagy területteljesítmény és egyenletes vágás jellemzi a doboskaszákat.

A szársértős változatokkal a pillangósok is alacsony veszteséggel takaríthatók be. A frontra szerelt kivitelek használatakor egy menetben több művelet is elvégezhető, ami idő és költségmegtakarítást eredményez, illetve kevésbé roncsolja a takarmányt, kisebb a taposási kár a tarlón.



Cikkszám	Modell	Szársértő típus	Telj. igény LE	Kaszadobok száma db	Kaszakések száma db	Munkaszélesség m	Vágási magasság cm	Géptömeg kg
039001301	FFRG 315R	Hengeres	80-90	4	16	3,15	3-7	1110
039001302	FFRG 315F	Ütőujjas	80-90	4	16	3,15	3-7	980
0390010	FFRG 260R	Hengeres	70-80	4	12	2,60	3-7	900
0390011	FFRG 260F	Ütőujjas	70-80	4	12	2,60	3-7	790
0390012	FFRG 210R	Hengeres	60-70	4	12	2,10	3-7	800
0390013	FFRG 210F	Ütőujjas	60-70	4	12	2,10	3-7	710
03900151	FFRG 315	-	70-80	4	16	3,15	3-7	800
0390014	FFRG 260	-	60-70	4	12	2,60	3-7	680
0390015	FFRG 210	-	60	4	12	2,10	3-7	620
03900150	FFRG 130	-		2	6	1,30	3-7	250

Szériatartozékok:

Szársértős gépekre: TL 1000, kardántengely, dupla meghajtású szársértő hengerek,

Szársértő nélküli gépekre: TL 1000, kardántengely

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

