

FISSORE MP ÁROKÁSÓK

telj. igény 30-90 LE, TLT 540, tömeg 130-420 kg, rotor átm. 30-90 cm, oldalmozgatás 0-80 cm



A **FISSORE MP** árokásó gépek a talajvíz elvezető és az öntözővízes árok kialakítását és karbantartását szolgálják.

A kisebb súly és méret alacsonyabb teljesítményű traktor alkalmazását teszi lehetővé. Az új árok elkészítése a talajtípus és a kívánt mélység függvényében egy, vagy több menetben történik. Árok tisztítása esetén az ajánlott haladási sebesség 2-3 km/h, árokásás esetén maximum 1 km/h.

 MP.60 típus Fix vázas, a traktor középvonalában használható.	 MP.61 típus A traktor középvonalában, jobbra ill. balra manuálisan állítva használható.	 MP.570 típus A traktor középvonalában és jobbra hidraulikusan állítva használható.
---	--	---

Műszaki adatok

Cikkszám	Típus	Rotor átmérő cm	Oldal kinyúlás* cm	Teljesítmény igény LE	TLT ford.	Tömeg kg
0480001	MP.60	30	-	30-40	540	130
0480002		40	-	30-40	540	140
0480003		55	-	40-50	540	160
0480004	MP.61	30	60-70	30-40	540	150
0480005		40	60-70	30-40	540	160
0480006		55	60-70	40-50	540	185
0480020	MP.570	70	80	70-90	540	420
0480021		80	80	70-90	540	420
0480022		90	80	70-90	540	420

* a traktor középvonalától

Opciók

Árokásó típusa	Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Kardán típusa
MP.60	04800148	Terelőlemez d=40 cm	04800190	A5 1100 kardántengely
			04900191	A5 1100 kardántengely nyírócsapos
			04900192	A5 1100 kardántengely dörzstárcsás
MP.61	04800145	Terelőlemez d=55 cm	04800193	A5 1400 kardántengely
			04800194	A5 1400 kardántengely nyírócsapos
			04800195	A5 1400 kardántengely dörzstárcsás
MP.570	04800146	Terelőlemez d=70 cm	04800199	A7 1500 kardántengely dörzstárcsás
	048002401	Hidr. oldalállítás		
	048002402	Központi lazítókés		

A kardánt külön kell rendelni!

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.