

FAZA - HACKSTRIEGEL – GYOMFÉSŰ



teljesítmény igény 15-80 LE; munkaszélesség 150-1200 cm; művelő tag 1-8 db; tám kerék 2-4 db; súly 230-1600 kg



Használatukkal csökkenthetők az öntözés és a permetezés költségei. A kevesebb gyomirtó szer alkalmazása jelentős mértékben csökkenti a talaj káros anyag terhelését.

A főgerendára csuklósan rögzített tartókereteken a láncokkal felfüggesztett művelő tagok talajkötése kiváló. A rúgósfogak tagonként egy - egy kar segítségével állíthatók a művelendő növények növekedésének megfelelően.

A nagyobb munkaszélességű kiviteleknel, ajánlott a gumibroncsos támasztókerék használata, az erőgép talajnyomásának csökkentése érdekében.



A rúgósfogak dőlésszöge egyszerűen, tagonként beállítható a művelendő növénykultúrának megfelelően.

A szállítási helyzetbe zárást, illetve a munkahelyzetbe nyitást hidraulikus munkahenger végzi. A szállítási helyzetben egy biztonsági egység rögzíti a felcsukott gerendélyeket.

Típus	Cikkszám	Munkaszélesség (cm)	Művelő tag (db)	Teljesítmény igény (LE)	Fog átmérő (mm)	Fog hossza (cm)	Tám kerék (db)	Súly (kg)
SF-15	0501000	150	1	15	7	48	2	230
SF-30	0501001	300	2	25	7	48	2	330
SF-45 H	0501002	450	3	30	7	48	2	470
SF-60 H	0501003	600	4	45	7	48	2	650
SF-75 H	0501004	750	5	60	7	48	4	750
SF-90 RH	0501006	900	6	80	7	48	4	1380
SF-120 RH	0501007	1200	8	80	7	48	4	1600

RH = összecsuksukható

Rendelhető opció: Támkerék pár, cikkszám: 0501009