

## HYMACH EXPANSE TDH P TC KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 4500-5500kg, telj. 100-120LE, tömeg 2600-3700kg, kar 2 tagos, 1-2 teleszkóp, oldal kinyúlás 655-1015cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 355-390cm



EXPANSE TDH P600 TC szárzúzó széria

A **HYMACH EXPANSE nehéz közép kategóriás (P) centrális függesztésű (TC) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, elsősorban professzionális felhasználók részére.

Az **EXPANSE külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzó**k géme a nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépekre, illetve haszongépjárművekre az első és hátsó tengely közé épített vázra csatlakozik, a kiszolgáló egység pedig a szabványos hátsó 3 pont függesztésre kerül. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

Az EXPANSE szárzúzó az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 95°-ban elfordítható, a zúzófej szállítási helyzetben a hátsó egységen kialakított támaszon nyugszik.

Az EXPANSE TDH P600 – P1000 TC rézsúkaszak Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők. A központi váz erőgépre adaptálása és felépítése, majd a komplett gép üzemben történő átadása Budapest környéki szakműhelyben történik. A hordozó erőgépet 15-20 munkanapra a műhelybe kell szállítani.

### Az EXPANSE modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
EXPANSE TDH P600 TC Cikkszám:	0813760	0813770	0813780
EXPANSE TDH P700 TC Cikkszám:	0813762	0813772	0813782
EXPANSE TDH P800 TC Cikkszám:	0813764	0813774	0813784
EXPANSE TDH P900 TC Cikkszám:	0813766	0813776	0813786
EXPANSE TDH P1000 TC Cikkszám:	0813768	0813778	0813788
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	X	X	X
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	X	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	X	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	X	X	X
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	X	X	X
Rotor cserélhető többcélú késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó standard 3 pont függesztésű kiszolgáló egység lökhárítóval, világítással	X	X	X



DICS



DEPW



DICF



DOOF



TR rotor TL hajtással

### Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814007	Blokkoló rendszer az első hídra, kabinból vezérelt	SASA
0814008	Kiszolgáló egység vezérlése a kabinból	GSPC
0814009	Oldalsó támkerék a központi váz alá, hidraulikus mozgatással	RDAR
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

### Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH P600 TC <b>szárzúzó</b>	100	655	125	355	2	1	2600	4500
TDH P700 TC <b>szárzúzó</b>	110	725	125	355	2	1	2800	5000
TDH P800 TC <b>szárzúzó</b>	110	832	125	380	2	1	3200	5200
TDH P900 TC <b>szárzúzó</b>	120	915	125	385	2	2	3500	5500
TDH P1000 TC <b>szárzúzó</b>	120	1015	125	390	2	2	3700	5500

\* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

