

HYMACH EXPANSE FLEXOR TPH P TC KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 4500-5500kg, telj. 100-120LE, tömeg 2600-3700kg, kar 2 tagos, 1-2 teleszkóp, oldal kinyúlás 690-1040cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 355-390cm



EXPANSE FLEXOR TPH P600 TC szárzúzó széria

A központi váz erőgépre adaptálása és felépítése, majd a komplett gép üzemben történő átadása Budapest környéki szakműhelyben történik. A hordozó erőgépet 15-20 munkanapra a műhelybe kell szállítani.

A **HYMACH EXPANSE FLEXOR nehéz közép kategóriás (P) centrális függesztésű (TC) rézsúkasza** sorozat, közparkok, únterületek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, elsősorban professzionális felhasználók részére.

Az **EXPANSE FLEXOR külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzó**k géme a nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépekre, illetve haszongépjárművekre az első és hátsó tengely közé épített vázra csatlakozik, a kiszolgáló egység pedig a szabványos hátsó 3 pont függesztésre kerül. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják. Az EXPANSE FLEXOR szárzúzó az erőgép jobb oldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 95°-ban elfordítható, a zúzófej szállítási helyzetben a hátsó egységen kialakított támaszon nyugszik.

Az EXPANSE FLEXOR TPH P600 – P1000 TC rézsúkasza Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők.

Az EXPANSE modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
EXPANSE FLEXOR TPH P600 TC Cikkszám:	0813790	0813800	0813810
EXPANSE FLEXOR TPH P700 TC Cikkszám:	0813792	0813802	0813812
EXPANSE FLEXOR TPH P800 TC Cikkszám:	0813794	0813804	0813814
EXPANSE FLEXOR TPH P900 TC Cikkszám:	0813796	0813806	0813816
EXPANSE FLEXOR TPH P1000 TC Cikkszám:	0813798	0813808	0813818
TLT-ről hajtott független rendszer	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú a mozgatáshoz (PIGS)	x	x	x
Nagy hozamú fogaskerekes hidraulika szivattyú és motor a zúzófejhez (PIGF)	x	-	-
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	-	x	x
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	x	x	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatáshoz (DICS)	x	x	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz (DEPW)	-	-	x
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a zúzófejhez (DICF)	x	-	-
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	x	x
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	x	x	x
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	x	x	x
Rotor cserélhető többcélú késekkel	x	x	x
Fej úszórész az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	x
Kardántengely	x	x	x
Hátsó standard 3 pont függesztésű kiszolgáló egység lökhárítóval, világítással	x	x	x



DICS



DEPW



DICF



DOOF



TR rotor TL hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814007	Blokkoló rendszer az első hídra, kabinból vezérelt	SASA
0814008	Kiszolgáló egység vezérlése a kabinból	GSPC
0814009	Oldalsó támkerék a központi váz alá, hidraulikus mozgatással	RDAR
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TPH P600 TC szárzúzó	100	690	125	n.a.	2	1	2600	4500
TPH P700 TC szárzúzó	110	740	125	n.a.	2	1	2800	5000
TPH P800 TC szárzúzó	110	840	125	n.a.	2	1	3200	5200
TPH P900 TC szárzúzó	120	940	125	n.a.	2	2	3500	5500
TPH P1000 TC szárzúzó	120	1040	125	n.a.	2	2	3700	5500

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

