

HYMACH EXTREME TDH G TC KAROS KÜLPONTOS SZÁRZÚZÓK

Min.trakt. tömeg 5600-5800kg, telj. 120-130LE, tömeg 4200-5500kg, kar 2 tagos, 2-3 teleszkóp, oldal kinyúlás 1000-1285cm, vágás szél. 125cm, száll. magasság 390cm

A **HYMACH EXTREME nehéz kategóriás (G) centrális függesztésű (TC) rézsúkasza** sorozat, közparkok, útmenti területek és árok rézsúk, töltésoldalak vegetációjának karbantartására ajánlott, elsősorban professzionális felhasználók részére.



EXTREME TDH G1000 TC szárzúzó széria

Az **EXTREME külpontos, vízszintes tengelyű szárzúzó**k géme a nagyméretű és teljesítményű mezőgazdasági és önjáró erőgépekre, illetve haszongépjárművekre az első és hátsó tengely közé épített vázra csatlakozik, a kiszolgáló egység pedig a szabványos hátsó 3 pont függesztésre kerül. Meghajtásukat az erőgép teljesítmény leadó tengelyéről (TLT) kardántengellyel kapják.

Az EXTREME szárzúzók az erőgép jobboldalán történő munkavégzésre készülnek. A kar 95°-ban elfordítható, a zúzófej szállítási helyzetben a hátsó egységen kialakított támaszon nyugszik.

Az EXTREME TDH G1000 – G1300 TC rézsúkaszak Basic, Power és Power Plus felszereltségben állnak rendelkezésre, amik további opciós kiegészítőkkel bővíthetők. A központi váz erőgépre adaptálása és felépítése, majd a komplett gép üzemben történő átadása Budapest környéki szakmúhelyben történik. A hordozó erőgépet 15-20 munkanapra a műhelybe kell szállítani.

Az EXTREME modellek alapfelszereltsége:

Modell	Basic	Power	Power Plus
EXTREME TDH G1000 TC Cikkszám:	0813820	0813830	0813840
EXTREME TDH G1100 TC Cikkszám:	0813822	0813832	0813842
EXTREME TDH G1200 TC Cikkszám:	0813824	0813834	0813844
EXTREME TDH G1300 TC Cikkszám:	0813826	0813836	0813846
TLT-ről hajtott független rendszer	X	X	X
Nyitott körös dugattyús szivattyú a munkahengerek mozgatóhoz (PCAS)	X	X	X
Zárt körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCCF)	X	-	-
Nyitott körös dugattyús szivattyú és motor a zúzófejhez (PCAF)	-	X	X
Hőcserélő kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (SCCM)	X	X	X
Bowdenes kivitelű, távvezérelt hidraulikus elosztó a mozgatóhoz (DICS)	X	X	-
Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatóhoz (DEPW)	-	-	X
Elektrohidraulikus elosztó a zúzófejhez kézi kapcsolással a vezérlőpanelről (DOOF)	-	X	X
TR rotoros zúzófej munkaszélessége 125 cm	X	X	X
Ékszíjas rotor meghajtás (TL)	X	X	X
Rotor cserélhető többcélú késekkel	X	X	X
Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz (SFDE)	-	-	X
Kardántengely	X	X	X
Hátsó standard 3 pont függesztésű kiszolgáló egység lökhárítóval, világítással	X	X	X




DICS



DEPW



DICF



DOOF



TR rotor TL hajtással

Külön rendelhető gyári beépítésű tartozékok:

Cikkszám	Megnevezés	Gyári kód
0814004	Kar úszórendszer	SCGB
0814007	Blokkoló rendszer az első hídra, kabinból vezérelt	SASA
0814008	Kiszolgáló egység vezérlése a kabinból	GSPC
0814009	Oldalsó támkerék a központi váz alá, hidraulikus mozgatással	RDAR
0814010	Integrált arányos elektrohidraulikus elosztó, joystick vezérléssel a mozgatáshoz	DEPW
0814011	Fej úszórendszer az elektrohidraulikus elosztóhoz	SFDE
0814001	Motoros lefúvó ventilátor	SFAR
0814002	Hidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPI
0814003	Elektrohidraulikus vezérlésű motoros lefúvó ventilátor	SFPE

Műszaki adatok:

Típus	LE	L1* (cm)	L2 (cm)	L3 (cm)	Kartag (db)	Kartele- szkóp	kg	Min. traktor tömeg (kg)
TDH G1000 TC szárzúzó	120	1000	125	390	2	2	4200	5600
TDH G1100 TC szárzúzó	120	1100	125	390	2	2	4500	5600
TDH G1200 TC szárzúzó	130	1200	125	390	2	3	5200	5800
TDH G1300 TC szárzúzó	130	1285	125	390	2	3	5500	5800

* A kar kinyúlás távolsága a traktor középvonalától a zúzófej külső széléig

