

MF 80 FORGÓBORONA SZÉRIA

Telj.igény 30-70 LE; TLT540; rotorok 324/min; munkaszél. 102-188cm; műv.mély. 8-27cm; telj. szél. 113-193cm; tömeg 390-570kg



Az MF 80 fogóboronák szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, magágy készítésre és talajlazításra ajánlottak.

A nagy gyártási tapasztalattal bíró AGRI-MASTER cég a robosztus vázba minőségi hajtásláncot építve egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű gépcsaládot hozott létre.

Az MF 80 széria a talaj függvényében rendelhető tüskés, pálcás és tarajos hátsóhengerrel többféle átmérőben.

Az alap nyírócsapos kardán helyett rendelhető dörzstárcsás, vagy automata kuplungos kivitel is.

Alap felszereltség

- 1 sebességes hajtómű (TLT 540/min)
- csapos állítású hátsóhenger
- rúgós állítású oldallemezek
- CE védőburkolatok
- II. kat. 3 pont függesztés
- 270x12 mm kések
- nyírócsavaros kardántengely

Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munka- szélesség cm	Művelési mélység cm	Teljesít- mény igény kW/LE	TLT for- dulat /min	Rotor fordulat /min	Kések db	Teljes szélesség cm	Tömeg kg
Alapgép henger nélkül									
10510001	MF 80/110	102	8-27	22/30	540	324	10	113	300
10510003	MF 80/130	128	8-27	29/40	540	324	12	133	320
10510005	MF 80/150	148	8-27	37/50	540	324	14	153	340
10510007	MF 80/170	168	8-27	44/60	540	324	16	173	360
10510009	MF 80/190	188	8-27	51/70	540	324	18	193	380
Ø 477 mm Tüskés hengerrel									
10510011	MF 80/110	102	8-27	22/30	540	324	10	113	355
10510013	MF 80/130	128	8-27	29/40	540	324	12	133	395
10510015	MF 80/150	148	8-27	37/50	540	324	14	153	430
10510017	MF 80/170	168	8-27	44/60	540	324	16	173	470
10510019	MF 80/190	188	8-27	51/70	540	324	18	193	505
Ø 405 mm Pálcás hengerrel*									
10510021	MF 80/110	102	8-27	22/30	540	324	10	113	350
10510023	MF 80/130	128	8-27	29/40	540	324	12	133	375
10510025	MF 80/150	148	8-27	37/50	540	324	14	153	405
10510027	MF 80/170	168	8-27	44/60	540	324	16	173	440
10510029	MF 80/190	188	8-27	51/70	540	324	18	193	480
Ø 406 mm Tarajos hengerrel									
10510031	MF 80/110	102	8-27	22/30	540	324	10	113	390
10510033	MF 80/130	128	8-27	29/40	540	324	12	133	440
10510035	MF 80/150	148	8-27	37/50	540	324	14	153	485
10510037	MF 80/170	168	8-27	44/60	540	324	16	173	530
10510039	MF 80/190	188	8-27	51/70	540	324	18	193	570

*külön kérésre rendelhető Ø 405 mm pálcás

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
10510039901	Dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardán	10510039902	Automata nyomatékhatárolós kardán
10510039903	Hajtómű alacsony TLT-hez (lánc talpas)	10510039904	Nyomlazító merev /db
10510039905	Védőgallér kövek ellen /db	10510039906	2 seb. hajtómű TLT 540, rotor 293-358/min
10510039907	Hátsó simító klt. 80/110-hoz	10510039908	Hátsó simító klt. 80/130-hoz
10510039909	Hátsó simító klt. 80/150-hez	10510039910	Hátsó simító klt. 80/170-hez
10510039911	Hátsó simító klt. 80/190-hez	10510039912	Csavaros hátsóhenger állítás

Hengerek:	Cikkszám	Szélesség (cm)	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Tömeg (kg)
 Ø 477 mm	10510039915	110	477	102	60
	10510039916	130	477	102	70
	10510039917	150	477	102	75
	10510039918	170	477	102	85
	10510039919	190	477	102	95
 Ø 370 mm	10510039920	110	370	-	50
	10510039921	130	370	-	55
	10510039922	150	370	-	60
	10510039923	170	370	-	65
	10510039924	190	370	-	70
 Ø 405 mm	10510039925	110	405	-	60
	10510039926	130	405	-	65
	10510039927	150	405	-	70
	10510039928	170	405	-	75
	10510039929	190	405	-	80
 Ø 406 mm	10510039930	110	406	-	95
	10510039931	130	406	-	110
	10510039932	150	406	-	125
	10510039933	170	406	-	140
	10510039934	190	406	-	155

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

