

MF 150 FORGÓBORONA SZÉRIA

Telj.igény 100-120 LE; TLT540/1000; rotorok 348/362min; munkaszél. 246-342cm; műv.mélys. 10-30cm; telj. szél. 252-348cm; tömeg 840-1460kg



Az MF 150 fogóboronák szántás elmulkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és egy menetben történő vetéshez ajánlottak.

Az MF 150 robusztus vázába épített minőségi hajtáslánc egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árú gépcsaládot eredményezett.

Az MF 150 széria a talaj függvényében rendelhető tüskés, pálcás, tarajos, spirál és packer hátsóhengerrel többféle átmérőben.

Az alap dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardán helyett rendelhető automata kuplungos kivitel is.

Alap felszereltség

- II. kat. 3 pont függesztés
- III. kat. 3 pont függesztés a vetőgép csatlakozáshoz
- hajtómű TLT 540/min, vagy választható TLT1000/min
- mechanikus állítású hátsó simító
- erősített váz oldal merevítőkkal
- dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardántengely
- lengő csatlakozók függesztésen
- 300x15 mm kések
- rúgós állítású oldallemezek
- CE védőburkolatok
- csapos állítású hátsóhenger
- Védőgallér kövek ellen










Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munkaszél. cm	Műv. mélység cm	Telj. igény kW/LE	TLT fordul. /min	Rotor fordul. /min		Kések db	Teljes szél. cm	Tömeg kg
						TLT540	TLT1000			
Alapgép										
10510160	MF 150/250	246	10-30	74/100	540/1000	348	362	20	252	840
10510162	MF 150/300	294	10-30	81/110	540/1000	348	362	24	300	980
10510164	MF 150/350	342	10-30	88/120	540/1000	348	362	28	348	1100
Ø 525 (163) mm Tüskés hengerrel										
10510168	MF 150/250	246	10-30	74/100	540/1000	348	362	20	252	1020
10510170	MF 150/300	294	10-30	81/110	540/1000	348	362	24	300	1170
10510172	MF 150/350	342	10-30	88/120	540/1000	348	362	28	348	1300
Ø 525 (273) mm Tüskés hengerrel										
10510176	MF 150/250	246	10-30	74/100	540/1000	348	362	20	252	1060
10510178	MF 150/300	294	10-30	81/110	540/1000	348	362	24	300	1210
10510180	MF 150/350	342	10-30	88/120	540/1000	348	362	28	348	1340
Ø 450 mm Pálcás hengerrel										
10510184	MF 150/250	246	10-30	74/100	540/1000	348	362	20	252	1010
10510186	MF 150/300	294	10-30	81/110	540/1000	348	362	24	300	1190
10510188	MF 150/350	342	10-30	88/120	540/1000	348	362	28	348	1330
Ø 464 mm Tarajos hengerrel										
10510192	MF 150/250	246	10-30	74/100	540/1000	348	362	20	252	1100
10510194	MF 150/300	294	10-30	81/110	540/1000	348	362	24	300	1290
10510196	MF 150/350	342	10-30	88/120	540/1000	348	362	28	348	1460

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikk-szám	Megnevezés
10510200	Automata nyomatékhatárolós kardán	10510201	Erőgép oldali kardánvilla 1"3/8Z6 helyett*
10510202	Oldallemez összekötő rúd	10510203	Hidr. vetőgép csatlakozó max. 2000 kg
10510204	Biztonsági blokkoló a vetőgép csatlakozóra	10510205	Mechanikus hátsóhenger állítás
10510206	Hidraulikus hátsóhenger állítás	10510207	Fényvisszaverő táblák (közútra)
10510208	Nyomlázító merev /db	10510209	Nyomlázító NO STOP rúgóval 2 db!
10510210	Gyorscsatlakozós kések MF 150/250	10510211	Gyorscsatlakozós kések MF 150/300
10510212	Gyorscsatlakozós kések MF 150/350	10510213	Front függesztés
10510214	Hidraulikus nyomjelző pár vetőgéphez		

* 1"3/8Z21, 1"3/4Z20, 1"3/4Z6 csatlakozással

Hengerek:	Cikkszám	Szélesség (cm)	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Tömeg (kg)
 Ø 525(163) mm	105106150	250	525	163	165
	105106151	300	525	163	195
	105106152	350	525	163	220
 Ø 525(273) mm	105106155	250	525	273	205
	105106156	300	525	273	235
	105106157	350	525	273	260
 ø 450 mm	105106160	250	450	-	165
	105106161	300	450	-	205
	105106162	350	450	-	245
 Ø 500 mm	105106165	250	500	-	255
	105106166	300	500	-	295
	105106167	350	500	-	335
 ø 464 mm	105106170	250	464	-	270
	105106171	300	464	-	315
	105106172	350	464	-	365
 Ø 500 mm	105106174	250	500	-	305
	105106175	300	500	-	355
	105106176	350	500	-	405
 Ø 550 mm	105106179	250	550	-	330
	105106180	300	550	-	380
	105106181	350	550	-	440
 Ø 460 mm	105106184	250	460	-	225
	105106185	300	460	-	285
	105106186	350	460	-	325
 Ø 500 mm	105106189	250	500	-	330
	105106190	300	500	-	380
	105106191	350	500	-	440