

MF K180 FORGÓBORONA SZÉRIA

Telj.igény 100-120 LE; TLT540/1000; rotorok 350/359/min; munkaszél. 294-390 cm; műv.mély. 10-30 cm; telj. szél. 300-396 cm; tömeg 1100-1815 kg



Az MF K180 fogóboronák szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és egy menetben történő vetéshez ajánlottak.

Az MF K180 robosztus vázába épített minőségi hajtáslánc egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árú gépcsaládot eredményezett.

Az MF K180 széria a talaj függvényében rendelhető tüskés, pálcás, tarajos, spirál és packer hátsóhengerrel többféle átmérőben. Az alap dörzstárcsás nyomatékhatárolás kardán helyett rendelhető automata kuplungos kivitel is.

Alap felszereltség

- a 300 és 350 II. kat. 3 pont függesztés, a 400 III. kat.
- III. kat. 3 pont függesztés a vetőgép csatlakozáshoz
- hajtómű TLT540 vagy 1000/min
- mechanikus állítású hátsó simító
- erősített váz oldal merevítővel
- dörzstárcsás nyomatékhatárolás kardántengely
- lengő csatlakozók a függesztésen
- 300x15 mm kések
- szembenálló kónikus csapágycsok
- rúgós állítású oldallemez
- erősített fogaskerék ház
- CE védőburkolatok
- csapos állítású hátsóhenger
- Védőgallér kövek ellen

Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munka- szél.	Műv. mélys.	Telj. igény	TLT for- dulat	Rotor fordulát		Kések	Teljes szél.	Tömeg
						TLT540	TLT1000			
		cm	cm	kW/LE	/min	/min		db	cm	kg
Alapgép										
10510380	MF K180/300	294	10-30	74/100	540/1000	350	359*	24	300	1100
10510382	MF K180/350	342	10-30	81/110	540/1000	350	359*	28	348	1215
10510384	MF K180/400	390	10-30	88/120	540/1000	350	359*	32	396	1345
Ø 525 (163) mm Tüskés hengerrel										
10510388	MF K180/300	294	10-30	74/100	540/1000	350	359*	24	300	1280
10510390	MF K180/350	342	10-30	81/110	540/1000	350	359*	28	348	1445
10510392	MF K180/400	390	10-30	88/120	540/1000	350	359*	32	396	1605
Ø 525 (273) mm Tüskés hengerrel										
10510398	MF K180/300	294	10-30	74/100	540/1000	350	359*	24	300	1320
10510400	MF K180/350	342	10-30	81/110	540/1000	350	359*	28	348	1485
10510402	MF K180/400	390	10-30	88/120	540/1000	350	359*	32	396	1645
Ø 450 mm Pálcás hengerrel										
10510408	MF K180/300	294	10-30	74/100	540/1000	350	359*	24	300	1270
10510410	MF K180/350	342	10-30	81/110	540/1000	350	359*	28	348	1475
10510412	MF K180/400	390	10-30	88/120	540/1000	350	359*	32	396	1625
Ø 500 mm Tarajos hengerrel										
10510418	MF K180/300	294	10-30	74/100	540/1000	350	359*	24	300	1460
10510420	MF K180/350	342	10-30	81/110	540/1000	350	359*	28	348	1635
10510422	MF K180/400	390	10-30	88/120	540/1000	350	359*	32	396	1815

*standard

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
10510430	Automata nyomatékhatárolós kardán	10510431	Erőgép oldali kardánvilla 1"3/8Z6 helyett*
10510432	Oldallemez összekötő rúd	10510433	Hidr. vetőgép csatlakozó max. 2000 kg
10510434	Biztonsági blokkoló a vetőgép csatlakozóra	10510435	Mechanikus hátsóhenger állítás
10510436	Hidraulikus hátsóhenger állítás	10510437	Fényvisszaverő táblák (közútra)
10510438	Nyomlazító merev /db	10510439	Nyomlazító NO STOP rúgóval 2 db!
10510440	Gyorscsatlakozós kések MF K180/300	10510441	Gyorscsatlakozós kések MF K180/350
10510442	Gyorscsatlakozós kések MF K180/400	10510443	Fog készlet 320x16 MF K180/300
10510444	Fog készlet 320x16 MF K180/350	10510445	Fog készlet 320x16 MF K180/400
10510446	Front függesztés	10510447	Hidraulikus nyomjelző pár vetőgéphez

* 1"3/8Z21, 1"3/4Z20, 1"3/4Z6 csatlakozással

Hengerek:	Cikkszám	Szélesség (cm)	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Tömeg (kg)
 Ø 525(163) mm	105106151	300	525	163	195
	105106152	350	525	163	220
	105106153	400	525	163	275
 Ø 525(273) mm	105106156	300	525	273	235
	105106157	350	525	273	260
	105106158	400	525	273	290
 Ø 450 mm	105106161	300	450	-	205
	105106162	350	450	-	245
	105106163	400	450	-	275
 Ø 500 mm	105106166	300	500	-	295
	105106167	350	500	-	335
	105106168	400	500	-	380
 Ø 500 mm	105106175	300	500	-	355
	105106176	350	500	-	405
	105106177	400	500	-	455
 Ø 550 mm	105106180	300	550	-	380
	105106181	350	550	-	440
	105106182	400	550	-	490
 Ø 460 mm	105106185	300	460	-	285
	105106186	350	460	-	325
	105106187	400	460	-	385
 Ø 500 mm	105106190	300	500	-	380
	105106191	350	500	-	440
	105106192	400	500	-	490

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

