

MF K230 FORGÓBORONA SZÉRIA

Telj.igény 140-180 LE; TLT1000; rotorok 370-332*/min; munkaszél. 294-438 cm; műv.mélys. 10-32 cm; telj. szél. 300-444 cm; tömeg 1180-2030 kg



Az **MF K230 fogóboronák** szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és egy menetben történő vetéshez ajánlottak.

Az MF K230 széria robusztus vázába épített minőségi hajtáslánc egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árú gépcsatlakozást eredményezett.

Az MF K230 széria a talaj függvényében rendelhető tuskés, pálcás, tarajos és opcióként spirál, illetve packer hátsóhengerral, többféle átmérőben.

Az MF K230 modellek kiegészíthetők hidraulikus működésű vetőgép csatlakozóval, így egy menetben készíthető a magágy és végezhető el a vetés.

Alap felszereltség

- 300-350 II. kat., 400-450 III. kat. 3 pont függesztés
- vetőgéppel III. kat. 3 pont függesztés
- 2 sebességes hajtómű, TLT 1000
- mechanikus állítású hátsó simító
- erősített váz oldal merevítőekkel
- dörzstárcsás nyomatékhatárolós kardántengely
- lengő csatlakozó a függesztésen
- 320x16 mm kések
- szembenálló kónikus csapágyak
- állítható billenő oldallemezek
- erősített fogaskerék ház
- CE védőburkolatok
- csapos hátsóhenger állítás
- védőgallér kövek ellen

Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munka-	Művelési	Teljesít-	TLT for-	Rotor for-	Kések	Teljes	Tömeg
		szélesség	mélység	mény igény	dulat	dulat	db	szélesség	kg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min		cm	
Alapgép henger nélkül									
10510460	MF K230/300	294	10-32	103/140	1000	370-332*	24	300	1180
10510462	MF K230/350	342	10-32	110/150	1000	370-332*	28	348	1295
10510464	MF K230/400	390	10-32	125/170	1000	370-332*	32	396	1425
10510466	MF K230/450	438	10-32	132/180	1000	370-332*	36	444	1570
Ø 525 (163) mm Tuskés hengerrel									
10510474	MF K230/300	294	10-32	103/140	1000	370-332*	24	300	1340
10510476	MF K230/350	342	10-32	110/150	1000	370-332*	28	348	1505
10510478	MF K230/400	438	10-32	125/170	1000	370-332*	32	396	1645
Ø 525 (273) mm Tuskés hengerrel									
10510484	MF K230/300	294	10-32	103/140	1000	370-332*	24	300	1380
10510486	MF K230/350	342	10-32	110/150	1000	370-332*	28	348	1535
10510488	MF K230/400	390	10-32	125/170	1000	370-332*	32	396	1685
10510490	MF K230/450	438	10-32	132/180	1000	370-332*	36	444	1835
Ø 450 mm Pálcás hengerrel*									
10510494	MF K230/300	294	10-32	103/140	1000	370-332*	24	300	1330
10510496	MF K230/350	342	10-32	110/150	1000	370-332*	28	348	1525
10510498	MF K230/400	390	10-32	125/170	1000	370-332*	32	396	1675
10510500	MF K230/450	438	10-32	132/180	1000	370-332*	36	444	1800
Ø 500 mm Tarajos hengerrel									
10510506	MF K230/300	294	10-32	103/140	1000	370-332*	24	300	1530
10510508	MF K230/350	342	10-32	110/150	1000	370-332*	28	348	1685
10510510	MF K230/400	390	10-32	125/170	1000	370-332*	32	396	1855
10510512	MF K230/450	438	10-32	132/180	1000	370-332*	36	444	2030









*külön kérésre rendelhető Ø 500 mm pálcás, Ø 500 mm tarajos, valamint spirál és packer henger

Opcióként rendelhető:

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karban tartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
10510520	Automata nyomatékhatárolós kardán	10510521	Erőgép oldali kardánvilla 1"3/8Z6 helyett*
10510522	Oldallemez összekötő rúd	10510523	Hidr. vetőgép csatlakozó max. 2000 kg
10510524	Biztonsági blokkoló a vetőgép csatlakozóra	10510525	Mechanikus hátsóhenger állítás
10510526	Hidraulikus hátsóhenger állítás	10510527	Fényvisszaverő táblák (közútra)
10510528	Nyomlazító merev /db	10510529	Nyomlazító NO STOP rúgóval 2 db!
10510530	Gyorscsatlakozós kések MF K230/300	10510531	Gyorscsatlakozós kések MF K230/350
10510532	Gyorscsatlakozós kések MF K230/400	10510533	Gyorscsatlakozós kések MF K230/450
10510534	Front függesztés	10510535	Hidraulikus nyomjelző pár vetőgéphez

* 1"3/8Z21, 1"3/4Z20, 1"3/4Z6 csatlakozással

Hengerek:	Cikkszám	Szélesség (cm)	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Tömeg (kg)
 Ø 525(163) mm	105106151	300	525	163	195
	105106152	350	525	163	220
	105106153	400	525	163	250
	105106154	450	525	163	275
 Ø 525(273) mm	105106156	300	525	273	235
	105106157	350	525	273	260
	105106158	400	525	273	290
	105106159	450	525	273	320
 Ø 450 mm	105106161	300	450	-	205
	105106162	350	450	-	245
	105106163	400	450	-	275
	105106164	450	450	-	305
 Ø 500 mm	105106166	300	500	-	295
	105106167	350	500	-	335
	105106168	400	500	-	380
	105106169	450	500	-	420
 Ø 500 mm	105106175	300	500	-	355
	105106176	350	500	-	405
	105106177	400	500	-	455
	105106178	450	500	-	505
 Ø 550 mm	105106180	300	550	-	380
	105106181	350	550	-	440
	105106182	400	550	-	490
	105106183	450	550	-	550
 Ø 460 mm	105106185	300	460	-	285
	105106186	350	460	-	325
	105106187	400	460	-	385
	105106188	450	460	-	425
 Ø 500 mm	105106190	300	500	-	380
	105106191	350	500	-	440
	105106192	400	500	-	490
	105106193	450	500	-	550