

TD 450 FORGÓBORONA SZÉRIA

Telj.igény 220-300 LE; TLT1000; rotorok 335*-359/min; munkaszél. 592-784 cm; műv.mélys. 10-32 cm; tömeg 4230-5290 kg; felcsukható vázas; száll. szélesség 259 cm





A TD 450 fogóboronák szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra és magágy készítésre ajánlottak. A TD 450 robosztus vázába épített minőségi hajtáslánc egy megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árú gépcsaládot eredményezett.

Alap felszereltség:

- központi kardántengely automata nyomatékhatárolóval
- oldal kardánok automata nyomatékhatárolóval
- mechanikus állítású hátsóhenger
- III.-IV. kat. 3 pont függesztés
- mechanikus állítású hátsó simító
- lengő csatlakozós függesztés
- hidraulikus nyitás – zárás, biztonsági egységgel
- 1 sebességes központi hajtómű hátsó TLT-vel
- oldal hajtóművek választható sebességgel
- hátsó világítás (közútra)
- szembenálló kónikus csapágyak
- központi lazítókés
- rúgós állítású oldallemezek
- 320x16 mm gyorscsatlakozós kések
- CE védőburkolatok
- védőgallérok kövek ellen
- mechanikus úszórendszer

Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munka-	Műv.	Telj.	TLT for-	Rotor for-	Kések	Szállítási	Tömeg
		szél.	mélység	igény	dulat	dulat			
		cm	cm	kW/LE	/min	/min	db	szélesség	kg
 Ø 500 mm Pálcás hengerrel									
10510940	TD 450/600	592	10-32	162/220	1000	335*-359	48	259	4230
10510942	TD 450/700	688	10-32	184/250	1000	335*-359	56	259	4590
10510944	TD 450/800	784	10-32	221/300	1000	335*-359	64	259	4940
 Ø 550 mm Tarajos hengerrel									
10510950	TD 450/600	592	10-32	162/220	1000	335*-359	48	259	4490
10510952	TD 450/700	688	10-32	184/250	1000	335*-359	56	259	4890
10510954	TD 450/800	784	10-32	221/300	1000	335*-359	64	259	5290

*standard

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
10510960	Nyomlazító csapos /db	10510961	Nyomlazító NO STOP rúgós 2 db
10510962	Hidraulikus állítású hátsóhenger	10510963	Hátsó világítás DIN 11030 (közútra)