

F25 S TALAJMARÓ SZÉRIA

Telj.igény 10-20 LE; TLT540; rotor 226/min; munkaszél. 85-125cm; műv.mély. 5-15cm; telj. szél. 97-137cm; tömeg 120-165kg; 4 kés/tárcsa



Az F25 S talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre ajánlottak.

Az F25 S talajmarók a kisebb tömegű és teljesítményű erőgépek munkaeszközei. A traktor középvezetékétől jobboldalra elmozdíthatók. Az F25 S robosztus vázú, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű talajmaró széria. Az alap kardántengely helyett, rendelhető nyírócsavaros kardánnal is.

Alap felszereltség

- I. kat. 3 pont függesztés
- mélységállító csúszótalpak
- láncsal állítható hátsóburkolat
- rotor tengely átmérője 42 mm
- 1 sebességes, aluházás hajtómű (TLT 540/min)
- karos oldalállítás
- CE védőburkolatok
- 60x6 mm ívelt kések
- az oldalsó kések kifelé állnak
- láncos oldalhajtás olajfürdőben
- hajtólánc ASA 60E x 46
- automata láncfeszítő
- kardántengely
- 4 db kés /késtartó tárcsa

Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munka- szélesség	Művelési mélység	Teljesít- mény igény	TLT for- dulat	Rotor fordulat	Kések	Teljes szélesség	Tömeg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min	db	cm	kg
1051500	F25 S/ 85	85	5-15	7/10	540	226	16	97	120
1051505	F25 S/105	105	5-15	11/15	540	226	20	117	145
1051510	F25 S/125	125	5-15	15/20	540	226	24	137	165

Az oldalra kihelyezhetőség mértéke (mm):

	F25 S/ 85	F25 S/105	F25 S/125
	420 430 250 600	520 530 250 800	620 630 250 1000

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés
105151501	Kardántengely nyírócsavaros nyomatékhatárolóval
105151502	Támkerék pár előre
105151503	TLT ellentétes forgásiránnyal

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.