

F35 S TALAJMARÓ SZÉRIA

Telj.igény 15-25 LE; TLT540; rotor 231/min; munkaszél. 105-145cm; műv.mély. 5-15cm; telj. szél. 118-159cm; tömeg 150-195kg; 4 kés/tárcsa



Az F35 S talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforogatásra, talajlazításra, magágy készítésre alkalmazhatók.

Az F35 S talajmarók a kisebb tömegű és teljesítményű erőgépek munkaeszközei. A traktor középvezetékétől jobboldalra elmozdíthatók.

Az F35 S robosztus vázú, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfejkésű talajmaró széria.

Az alap kardántengely helyett, rendelhető nyírócsavaros vagy dörzstárcsás nyomatékhatárolóval szerelt kardánnal is.

Alap felszereltség

- I. kat. 3 pont függesztés
- mélységállító csúszótalpak
- láncsal állítható hátsóburkolat
- rotor tengely átmérője 42 mm
- 1 sebességes hajtómű (TLT 540/min)
- karos oldalállítás
- CE védőburkolatok
- 60x6 mm íveltkések
- az oldalsó kések kifelé állnak
- láncos oldalhajtás olajfürdőben
- hajtólánc ASA 80S x 36
- automata láncfeszítő
- kardántengely
- 4 db kés /késtartó tárcsa

Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munka- szélesség	Művelési mélység	Teljesít- mény igény	TLT for- dulat	Rotor fordulat	Kések	Teljes szélesség	Tömeg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min	db	cm	kg
1051520	F35 S/105	105	5-15	11/15	540	231	20	118	150
1051525	F35 S/125	125	5-15	15/20	540	231	24	139	175
1051530	F35 S/145	145	5-15	18/25	540	231	28	159	195

Az oldalra kihelyezhetőség mértéke (mm):

	F35 S/105	F35 S/125	F35 S/145
	520 530 250 800	620 630 250 1000	720 730 250 1200

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés
105153501	Kardántengely nyírócsavaros nyomatékhatárolóval
105153502	Kardántengely dörzstárcsás nyomatékhatárolóval
105153503	Támkerék pár előre
105153504	TLT ellentétes forgásiránnyal
105153505	F35S/125 Hidraulikus oldalállító készlet
105153506	F35S/145 Hidraulikus oldalállító készlet