

F60 S TALAJMARÓ SZÉRIA

Telj.igény 25-55 LE; TLT540; rotor 236/min; munkaszél. 130-205cm; műv.mély. 5-15cm; telj. szél. 146-221cm; tömeg 410-500kg; 6 kés/tárcsa



Az F60 S talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és gyomtalanításra alkalmazhatók.

Az F60 S talajmarók a kisebb és közepes teljesítményű erőgépek munkaeszközei. A traktor középvonalától jobboldalra elmozdíthatók. Az F60 S robosztus vázú, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű talajmaró széria. Az alap nyírócsavaros kardántengely helyett, rendelhető dörzstárcsás vagy automata nyomatékhatárolóval szerelt kardánnal is.

Alap felszereltség:

- II. kat. 3 pont függesztés
- mélységállító csúszótalpak
- rúgós állítású hátsóburkolat
- rotor tengely átmérője 82,5 mm
- hidraulikus oldalállítás
- CE védőburkolatok
- 80x7 mm íveltkések
- az oldalsó kések befelé állnak
- 6 db kés /késtartó tárcsa
- 1 sebességes hajtómű (TLT 540/min)
- fogaskerekes oldalhajtás olajfürdőben
- rotor tartók vízálló tömítéssel és olajkenéssel
- nyírócsavaros kardántengely

Műszaki adatok: Vi=szőlő-, Fr=gyümölcs-, FrL= gyümölcsültetvény széles sortávú

Cikkszám	Modell	Munka-	Művelési	Teljesítmény	TLT	Rotor	Kések	Teljes	Tömeg
		szélesség	mélység	igény	fordulat	fordulat	db	szélesség	kg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min	db	cm	kg
1051580	F60 S/130 Vi	130	5-15	18/25	540	236	30	146	410
1051590	F60 S/130 Fr								
1051582	F60 S/155 Vi	155	5-15	26/35	540	236	36	171	430
1051592	F60 S/155 Fr								
1051602	F60 S/155 FrL								
1051584	F60 S/185 Vi	185	5-15	33/45	540	236	42	201	470
1051594	F60 S/185 Fr								
1051604	F60 S/185 FrL								
1051586	F60 S/205 Vi	205	5-15	40/55	540	236	48	221	500
1051596	F60 S/205 Fr								
1051606	F60 S/205 FrL								

Az oldalra kihelyezhetőség (mm): Vi=szőlő-, Fr=gyümölcs-, FrL= gyümölcsültetvény széles sortávú

		F60 S/130	F60 S/155	F60 S/185	F60 S/205
			Vi	630 670 230 1070	730 820 330 1220
	Fr	530 770 130 1170	530 1020 130 1420	630 1220 230 1620	730 1320 330 1720
	FrL	-	430 1120 30 1520	430 1420 30 1820	530 1520 130 1920

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
105161001	Kardántengely dörzstárcsás nyomatékhatárolós	105161003	Hajtómű (188-210-263-294/min)
105161002	Kardántengely automata nyomatékhatárolós	105161004	Erősített késtartó (4x130-5x155-6x185-7x205)