

### F60 SA TALAJMARÓ SZÉRIA

Telj.igény 25-55 LE; TLT540; rotor 236/min; munkaszél. 130-205cm; műv.mély. 5-15cm; telj. szél. 146-221cm; tömeg 420-540kg; 6 kés/tárca



Az F60 SA talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és gyomtalanításra alkalmazhatók.

Az F60 SA talajmarók a kisebb és közepes teljesítményű erőgépek munkaeszközei. A traktor középvonaltól jobbra saját, automatikusan kiterő hidraulika rendszerével elmozdítható.

Az F60 SA robosztus vázú, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű talajmaró széria.

Az alap nyírócsavaros kardántengely helyett, rendelhető dörzstárccs vagy automata nyomatékhatárolóval szerelt kardánnal is.

#### Alap felszereltség:

- II. kat. 3 pont függesztés
- mélységállító csúszótalpak
- rúgós állítású hátsóburkolat
- rotor tengely átmérője 82,5 mm
- automata hidr. oldalállítás
- CE védőburkolatok
- 80x7 mm ívelt kések
- az oldalsó kések befelé állnak
- 6 db kés /késtartó tárcsa
- hidr. szivattyú és vezérlés
- 1 sebességes hajtómű (TLT 540/min)
- fogaskerekes oldalhajtás olajfürdőben
- rotor tartók vízálló tömítéssel és olajkenéssel
- nyírócsavaros kardántengely

#### Műszaki adatok: Vi=szőlő-, Fr=gyümölcs-, FrL= gyümölcsültetvény széles sortávú

Cikkszám	Modell	Munka-	Művelési	Teljesít-	TLT	Rotor	Kések	Teljes	Tömeg
		szélesség	mélység	mény igény	fordulat	fordulat	db	szélesség	kg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min		cm	
1051620	F60 SA/130 Vi	130	5-15	18/25	540	236	30	146	420
1051630	F60 SA/130 Fr								
1051622	F60 SA/155 Vi	155	5-15	26/35	540	236	36	171	460
1051632	F60 SA/155 Fr								
1051642	F60 SA/155 FrL	185	5-15	33/45	540	236	42	201	500
1051624	F60 SA/185 Vi								
1051634	F60 SA/185 Fr								
1051644	F60 SA/185 FrL	205	5-15	40/55	540	236	48	221	540
1051626	F60 SA/205 Vi								
1051636	F60 SA/205 Fr								
1051646	F60 SA/205 FrL								

#### Az oldalra kihelyezhetőség (mm): Vi=szőlő-, Fr=gyümölcs-, FrL= gyümölcsültetvény széles sortávú

		F60 S/130	F60 S/155	F60 S/185	F60 S/205
		Vi	630   670 230   1070	730   820 330   1220	930   920 530   1320
Fr	530   770 130   1170	530   1020 130   1420	630   1220 230   1620	730   1320 330   1720	
FrL	-	430   1120 30   1520	430   1420 30   1820	530   1520 130   1920	

#### Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
105165001	Kardántengely dörzstárccs nyomatékhatárolós	105165003	Erősített késtartó (4x130-5x155-6x185-7x205)
105165002	Kardántengely automata nyomatékhatárolós		