

F25 F (FIX) TALAJMARÓ SZÉRIA

Telj.igény 10-20 LE; TLT540; rotor 226/min; munkaszél. 85-125cm; műv.mélys. 5-15cm; telj. szél. 99-139cm; tömeg 145-175kg; 4 kés/tárcsa



Az F25 F talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és gyomtalanításra ajánlottak.

Az F25 F talajmarók a kisebb tömegű és teljesítményű erőgépek munkaeszközei.

Az F25 F fix függesztésű kivitelek a traktor középvezetől kis mértékben jobboldalra elmozdíthatók.

Az F25 F robosztus vázú, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű talajmaró sorozat. Az alap kardántengely helyett, rendelhető nyírócsavaros kardánnal is.

Alap felszereltség

- I. kat. 3 pont függesztés
- mélységállító csúszótalpak
- láncsal állítható hátsóburkolat
- rotor tengely átmérője 42 mm
- 1 sebességes hajtómű (TLT 540/min)
- oldalállítás az alsó függesztés áthelyezésével
- CE védőburkolatok
- 60x6 mm ívelt kések
- az oldalsó kések kifelé állnak
- láncos oldalhajtás olajfürdőben
- automata láncfeszítő
- kardántengely
- 4 db kés /késtartó tárcsa

Műszaki adatok:

Cikkszám	Modell	Munka- szélesség	Művelési mélység	Teljesít- mény igény	TLT for- dulat	Rotor fordulat	Kések	Teljes szélesség	Tömeg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min	db	cm	kg
1051660	F25 F/ 85	85	5-15	7/10	540	226	16	99	145
1051663	F25 F/105	105	5-15	11/15	540	226	20	119	160
1051666	F25 F/125	125	5-15	15/20	540	226	24	139	175

Az oldalra kihelyezhetőség mértéke (mm):

	F25 F/ 85	F25 F/105	F25 F/125
	450 400 350 500	550 500 450 600	650 600 550 700

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés
105167001	Kardántengely nyírócsavaros nyomatékhatárolóval
105167002	TLT ellentétes forgással