

F60 PL TALAJMARÓ SZÉRIA

Telj.igény 30-55 LE; TLT540; rotor 235/min; munkaszél. 130-205cm; műv.mély. 5-15cm; telj. szél. 148-223cm; tömeg 330-560kg; 4 kés/tárcsa (opc. 6)



Az F60 PL talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és gyomtalanításra ajánlottak. A **WPL vízálló** kivitel.

Az F60 PL – F60 WPL talajmarók a kisebb és közepes tömegű, illetve teljesítményű erőgépek munkaeszközei.

Az F60 PL – F60 WPL kivitelek a traktor középvezérlésétől kis mértékben elmozdíthatók.

Az F60 PL – F60 WPL robosztus vázú, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű talajmaró széria.

Az alap nyírócsavaros kardántengely helyett, rendelhető dörzstárcsás vagy automata nyomatékhatárolós kardánnal is.


Alap felszereltség

- I. kat. 3 pont függesztés a 130-155 modelleken
- II. kat. 3 pont függesztés a 185-205 modelleken
- mélységállító csúszótalpak
- rúgós állítású hátsóburkolat
- rotor tengely átmérője 63,5 mm
- 1 sebességes hajtómű (TLT 540/min)
- oldalállítás az alsó függesztés áthelyezésével
- CE védőburkolatok
- 80x7 mm ívelt kések
- az oldalsó kések befelé állnak
- láncos oldalhajtás olajfürdőben
- automata láncfeszítő
- kardántengely nyírócsavaros nyomatékhatárolóval
- 4 db kés /késtartó tárcsa előkészítéssel a 6 késhez

Műszaki adatok:



Cikkszám	Modell	Munka-	Művelési	Telj.	TLT	Rotor	Kések	Teljes	Tömeg
		szél.	mélység	igény	ford.	ford.	db	szél.	kg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min		cm	
Alapgép									
1051700	F60 PL/130 - F60 WPL/130	130	5-15	22/30	540	235	30	148	330
1051702	F60 PL/155 - F60 WPL/155	155	5-15	26/35	540	235	36	173	370
1051704	F60 PL/185 - F60 WPL/185	185	5-15	33/45	540	235	42	203	410
1051706	F60 PL/205 - F60 WPL/205	205	5-15	40/55	540	235	48	223	435
Ø 477 mm tüskéhengerrel									
									-
1051710	F60 PL/155 - F60 WPL/155	155	5-15	26/35	540	235	36	173	440
1051712	F60 PL/185 - F60 WPL/185	185	5-15	33/45	540	235	42	203	510
1051714	F60 PL/205 - F60 WPL/205	205	5-15	40/55	540	235	48	223	550
Ø 405 mm pálcáshengerrel									
									-
1051720	F60 PL/155 - F60 WPL/155	155	5-15	26/35	540	235	36	173	450
1051722	F60 PL/185 - F60 WPL/185	185	5-15	33/45	540	235	42	203	520
1051724	F60 PL/205 - F60 WPL/205	205	5-15	40/55	540	235	48	223	560

Az oldalra kihelyezhetőség mértéke (mm):

	F60 PL/130 - F60 WPL/130	F60 PL/155 - F60 WPL/155	F60 PL/185 - F60 WPL/185	F60 PL/205 - F60 WPL/205
	650 650 550 750	770 780 670 880	900 900 800 1000	1000 1000 900 1100

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
105172601	Kardán dörzstárcsás nyomatékhatárolóval	105172605	Front támkerék pár
105172602	Kardán automata nyomatékhatárolóval	105172606	Több sebességű hajtómű (188-210-263-294)
105172603	Fogaskerekes oldalhajtás 235 rotor ford/min	105172607	Erősített késtartók 4x130-5x155-6x185-7x205
105172604	L kések (felár)		

Hengerek:	Cikkszám	Szélesség (cm)	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Tömeg (kg)
 Ø 477 mm	105175820	155	477	102	90
	105175821	185	477	102	105
	105175822	205	477	102	115
 Ø 405 mm	105175830	155	405	-	90
	105175831	185	405	-	100
	105175832	205	405	-	105