

F250 V TALAJMARÓ SZÉRIA

Telj.igény 100-170 LE; TLT1000; rotor 207-**230***-286/min; munkaszél. 254-304cm; műv.mélys. 10-20cm; telj. szél. 275-325cm; tömeg 1180-1700kg; 6 kés/tárcsa; fogaskerekes oldalhajtás



Az F250 V talajmarók szántás elmunkálásra, trágya beforgatásra, talajlazításra, magágy készítésre és gyomtalanításra ajánlottak.

Az F250 V talajmarók a nagy tömegű, illetve teljesítményű erőgépek munkaeszközei.

Az F250 V robosztus vázú, minőségi hajtáslánccal szerelt, megbízható, kis karbantartás igényű és kedvező árfekvésű talajmaró széria.

Az alap dörzstárcsás kardántengely helyett, rendelhető automata nyomatékhatárolós kardánnal is.

Alap felszereltség

- II.-III. kat. 3 pont függesztés
- mélységállító csúszótalpak
- rúgós állítású hátsóburkolat
- rotor tengely átmérője 127 mm
- 3 sebességes hajtómű (TLT 1000/min), hátsó TLT-vel
- önbeálló csuklós alsó függesztés
- 80x8 mm ívelt kések
- az oldalsó kések kifelé állnak
- vízálló rotor
- fogaskerekes oldalhajtás olajfürdőben
- kardántengely dörzstárcsás nyomatékhatárolóval
- CE védőburkolatok

Műszaki adatok:





Cikkszám	Modell	Munka-	Művelési	Telj.	TLT	Rotor ford.	Kések	Teljes	Tömeg
		szél.	mélység	igény	ford.	/min	db	szél.	kg
		cm	cm	kW/LE	/min	/min		cm	
Alapgép									
1051900	F250 V/250	254	10-20	74/100	1000	207- 230* -286	60	275	1180
1051902	F250 V/300	304	10-20	125/170	1000	207- 230* -286	72	325	1300
Ø 525 (163) mm tüskéhengerrel									
1051904	F250 V/250	254	10-20	74/100	1000	207- 230* -286	60	275	1360
1051906	F250 V/300	304	10-20	125/170	1000	207- 230* -286	72	325	1490
Ø 450 mm pálcáhengerrel									
1051908	F250 V/250	254	10-20	74/100	1000	207- 230* -286	60	275	1370
1051910	F250 V/300	304	10-20	125/170	1000	207- 230* -286	72	325	1500
Ø 500 mm tarajoshengerrel									
1051912	F250 V/250	254	10-20	74/100	1000	207- 230* -286	60	275	1560
1051914	F250 V/300	304	10-20	125/170	1000	207- 230* -286	72	325	1700




*az alap sebesség

Opcióként rendelhető:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
105191601	Kardán automata nyomatékhatárolóval	105191607	L típusú kések
105191602	Erőgép old. kardánvilla 1"3/8Z21-1"3/4Z20	105191608	Hidr. vetőgép csatlakozó max. 2000kg
105191603	Front támkerék pár	105191609	Front csatlakozó készlet
105191604	Oldaltárcsa pár előre	105191610	Hidr. hátsóhenger állítás (2 munkahenger)
105191605	Nyomlazító készlet merev	105191611	Rúgós hátsófedél állítás
105191606	Erősített késtartók (10x250-11x300)	105191612	Csúszótalp készlet hengeres gépekhez

Speciális rotor+henger cikkszámok:

SPIKE rotor	Modell	Kések (db)	 Ø 525(163) mm	 Ø 450 mm	 Ø 464 mm
	F250 V/250	46	105191620	105191621	105191622
	F250 V/300	56	105191625	105191626	105191627

Hengerek:	Cikkszám	Szélesség (cm)	Külső átmérő (mm)	Belső átmérő (mm)	Tömeg (kg)
 Ø 525(163) mm	105191630	250	525	163	165
	105191631	300	525	163	200
 Ø 450 mm	105191632	250	450	-	160
	105191633	300	450	-	205
 Ø 500 mm	105191634	250	500	-	305
	105191635	300	500	-	355