

## ROTOR SPEEDY TÍPUSÚ TUSKÓ- ÉS GYÖKÉRFÚRÓ BERENDEZÉSEK

teljesítmény igény 80/100-100/130 LE; munkamélység 95 cm; tömeg 1000-1200 kg; TLT 1000 f/perc; fúrófej munkaátmérő 55-70 cm



*ROTOR SPEEDY 80/100 hidraulikus kitolóval szerelt fúróhengerrel*

A gyár évente maximum 3 hónapos folyamatos munkavégzést engedélyez a garancián belül. Egy átlagosan 50 cm-es átmérőjű tuskó marásához 2-5 percre van szükség. Szinte bármely fajta fa tuskója és gyökere eltávolítható, gép típustól függően akár 70 cm átmérő felett is.

A berendezés a traktorra gyorsan csatlakoztatható. Az ár a fix rögzítés elkészítésének költségeit nem tartalmazza, ezt egyedileg Magyarországon kell elkészíteni ahhoz a típusú traktorhoz, amelyekre fel fogják szerelni. Az anyagot a Penda Kft. biztosítja, a leszabás, fúrás, hegesztés, festés a vevő költségére történik.

Tuskóaprító fúrófej: elsősorban olyan területen használják, ahol a henger nélkülözhető.

Ilyenkor a fúrófejet a tuskó közepére helyezik, majd a fej forgatásával semmisítik meg a tuskót. A fúrófej berendezés különböző hasznos átmérővel és átmérőjű szárnyas vágókésekkel rendelhető.

A hengerfúró szerszám: mely elsősorban a nagyméretű fatuskókhoz használható, úgynevezett szárnyas gyökérvágó koronával (1210134-35) kombinálható.

### A berendezéshez használható vágószerszámok:

- tuskómaró fúrófej: több méretekben választható, a vágási vastagság szabályozható
- fúróhenger kitolószerkezettel: a tuskó, a fúrás után kiemelhető, így teljesen eltávolítható
- oldalszárnyas gyökérvágó korona (csak a hengerre): a tuskó eltávolításával egy időben környező gyökerek elapríthatók

### A ROTOR SPEEDY használatához szükséges:

- összkérékhajtású, front pótsúlyokkal ellátható erőgép,
- minimum kettő vagy több hidraulikus csatlakozóhely a különrendelhető tartozékok működtetésére

### Alapfelszereltség:

- Nagy szögkitérésű, automatikus nyomatékhatárolóval és védőburkolattal ellátott kardántengely
- Állítható támasztólábak
- Fúrófej a modelltől függő átmérővel
- Fix rögzítés anyaga
- Erőgépre való felszerelés, melyet megrendelés visszaigazolásában megadott magyarországi címen végeznek el



**ROTOR SPEEDY 80/100**  
tuskómaró fejjel

**Műszaki adatok:**

| ROTOR SPEEDY                          | 80/100 tuskófúró  |                   |             | 100/130 tuskófúró |                   |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Gyári felszerelés                     | Nr. 1.            | Nr.3.             | Nr.5.       | Nr. 1.            | Nr.3.             | Nr.5.       |
| Cikkszám                              | 12101019          | 12101039          | 12101059    | 1210119           | 12101139          | 12101159    |
| Hazai felszerelés                     | Nr. 2.            | Nr.4.             | Nr.6.       | Nr. 2.            | Nr.4.             | Nr.6.       |
| Cikkszám                              | 12101020          | 12101040          | 12101060    | 12101120          | 12101140          | 12101160    |
| Teljesítmény-igény (LE)               | 80/100            | 80/100            | 80/100      | 100/130           | 100/130           | 100/130     |
| Teljesítmény-igény (KW)               | 59/74             | 59/74             | 59/74       | 74/95             | 74/95             | 74/95       |
| TLT Ford. szám (f/perc)               | 1000              | 1000              | 1000        | 1000              | 1000              | 1000        |
| Méret (cm)                            | 230x120x170       | 230x120x170       | 230x120x170 | 230x120x170       | 230x120x170       | 230x120x170 |
| Min. tömeg (kg)                       | 1000              | 1000              | 1000        | 1200              | 1200              | 1200        |
| Fúrófej munkaátmérő (mm)              | 550               | 550               | -           | 700               | 700               | -           |
| Fúróhenger hidraulikus kitoló (mm)    | 300               | -                 | 300         | 370               | -                 | 300         |
| Maximális munkamélység (mm)           | 950               | 950               | 950         | 950               | 950               | 950         |
| Fúróhenger opció (mm)                 | 325               | 325               | 325         | 400               | 400               | 400         |
| Szárnyas gyökérvágó korona opció (mm) | 700               | 700               | 700         | 850               | 850               | 850         |
| 1 szett kés                           | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség | -           | Alapfelszereltség | Alapfelszereltség | -           |

**Opciók:**

| Modell                                 | 80/100 tuskófúró | 100/130 tuskófúró |
|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| Fúrófej d 550mm                        | 1210130          | -                 |
| Fúrófej d 700mm                        | 1210131          |                   |
| Fúrófej d 850mm                        | -                | 1210132           |
| Fúrókorona d 700 mm oldalkéses         | 1210134          |                   |
| Fúrókorona d 850 mm oldalkéses         | -                | 1210135           |
| Fúrókorona d 300 mm                    | 1210136          | -                 |
| Fúrókorona d 370 mm                    | -                | 1210137           |
| Fúrókészlet                            | 12101011         | 12101011          |
| Készlet fejhez d 550 fúróhoz           | 121010111        |                   |
| Hidraulikus működtetésű támasztó lábak | 1210133          |                   |

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

