

## ROTOR SPEEDY TÍPUSÚ TUSKÓ- ÉS GYÖKÉRFÚRÓ BERENDEZÉSEK

teljesítmény igény 80/100-100/130 LE; munkamélység 95 cm; tömeg 1000-1200 kg; TLT 1000 f/perc; fúrófej munkaaátmérő 55-70 cm



*ROTOR SPEEDY 80/100 hidraulikus kitolóval szerelt fúróhengerrel*

szárnyas vágókésekkel rendelhető.

A hengerfúró szerszám: mely elsősorban a nagyméretű fatuskókhoz használható, úgynevezett szárnyas gyökérvágó koronával (1210134-35) kombinálható.

### A berendezéshez használható vágószerszámok:

- tuskómaró fúrófej: több méretekben választható, a vágási vastagság szabályozható
- fúróhenger kitolószerkezettel: a tuskó, a fúrás után kiemelhető, így teljesen eltávolítható
- oldalszárnyas gyökérvágó korona (csak a hengerre): a tuskó eltávolításával egy időben környező gyökerek elapríthatók

### A ROTOR SPEEDY használatához szükséges:

- összkerékajtású, front pótsúlyokkal ellátható erőgép,
- minimum kettő vagy több hidraulikus csatlakozóhely a külön rendelhető tartozékok működtetésére

### Alapfelszereltség:

- Nagy szögkiterésű, automatikus nyomatékhatárolóval és védőburkolattal ellátott kardántengely
- Állítható támasztólábak
- Fúrófej a modelltől függő átmérővel
- Fix rögzítés anyaga
- Erőgépre való felszerelés, melyet megrendelés visszaigazolásában megadott magyarországi címen végeznek el



**ROTOR SPEEDY 80/100 tuskómaró fejjel**

A gyár évente maximum 3 hónapos folyamatos munkavégzést engedélyez a garancián belül. Egy átlagosan 50 cm-es átmérőjű tuskó marásához 2-5 percre van szükség. Szinte bármely fajta fa tuskója és gyökere eltávolítható, gép típustól függően akár 70 cm átmérő felett is.

A berendezés a traktorra gyorsan csatlakoztatható. Az ár a fix rögzítés elkészítésének költségeit nem tartalmazza, ezt egyedileg Magyarországon kell elkészíteni ahhoz a típusú traktorhoz, amelyekre fel fogják szerelni. Az anyagot a Penda Kft. biztosítja, a leszállás, fúrás, hegesztés, festés a vevő költségére történik. Tuskóaprító fúrófej: elsősorban olyan területen használják, ahol a henger nélkülözhető.

Ilyenkor a fúrófejet a tuskó közepére helyezik, majd a fej forgatásával semmisítik meg a tuskót. A fúrófej berendezés különböző hasznos átmérővel és átmérőjű

**Műszaki adatok:**

<b>ROTOR SPEEDY</b>	<b>80/100 tuskófúró</b>			<b>100/130 tuskófúró</b>		
<b>Gyári felszerelés</b>	<b>Nr. 1.</b>	<b>Nr.3.</b>	<b>Nr.5.</b>	<b>Nr. 1.</b>	<b>Nr.3.</b>	<b>Nr.5.</b>
<b>Cikkszám</b>	12101019	12101039	12101059	1210119	12101139	12101159
<b>Hazai felszerelés</b>	<b>Nr. 2.</b>	<b>Nr.4.</b>	<b>Nr.6.</b>	<b>Nr. 2.</b>	<b>Nr.4.</b>	<b>Nr.6.</b>
<b>Cikkszám</b>	12101020	12101040	12101060	12101120	12101140	12101160
<b>Teljesítményigény (LE)</b>	80/100	80/100	80/100	100/130	100/130	100/130
<b>Teljesítményigény (KW)</b>	59/74	59/74	59/74	74/95	74/95	74/95
<b>TLT Ford. szám (f/perc)</b>	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Méreték (cm)</b>	230x120x170	230x120x170	230x120x170	230x120x170	230x120x170	230x120x170
<b>Min. tömeg (kg)</b>	1000	1000	1000	1200	1200	1200
<b>Fúrófej munkaátmérő (mm)</b>	550	550	-	700	700	-
<b>Fúróhenger hidraulikus kitoló (mm)</b>	300	-	300	370	-	300
<b>Maximális munkamélység (mm)</b>	950	950	950	950	950	950
<b>Fúróhenger opció (mm)</b>	325	325	325	400	400	400
<b>Szárnyas gyökérvágó korona opció (mm)</b>	700	700	700	850	850	850
<b>1 szett kés</b>	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	-	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség	-

**Opciók:**

<b>Modell</b>	<b>80/100 tuskófúró</b>	<b>100/130 tuskófúró</b>
<b>Fúrófej d 550mm</b>	1210130	-
<b>Fúrófej d 700mm</b>	1210131	
<b>Fúrófej d 850mm</b>	-	1210132
<b>Fúrókorona d 700 mm oldalkéses</b>	1210134	-
<b>Fúrókorona d 850 mm oldalkéses</b>	-	1210135
<b>Fúrókorona d 300 mm</b>	1210136	-
<b>Fúrókorona d 370 mm</b>	-	1210137
<b>Fúrókészlet</b>	12101011	12101011
<b>Készlet fejhez d 550 fúróhoz</b>	12101011	
<b>Hidraulikus működtetésű támasztó lábak</b>	1210133	