

ROTOR HYDRO TUSKÓFÚRÓ

működtető gép tömeg 9-40 t, motortelj. igény 100-350 LE, hidr.telj. igény 100-300 l/min, 320-350 bar, fúrható mélység 95-120 cm, fúrható átmérő hengerrel 32,5-120 cm, fúróval 55-120 cm, saját tömeg 1500-2500 kg



A ROTOR HYDRO tuskófúrók a kivágott fák tuskóinak és környező gyökérzetének felaprítására, illetve a fúróhengerrel a tuskó eltávolítására használhatók. Mérettől függően parkok, közösségi és útmenti területek kezelőinek, erdőgazdálkodóknak, ültetvény telepítőknak ajánljuk.

Az aprítással felgyorsul a fa maradványok lebomlása, illetve szükség esetén azonnal pótolható csemete ültetésével a kivágott fa.

A ROTOR HYDRO modellek hidraulikus meghajtásuk révén a kellő teljesítménnyel bíró rakodógépekkel és exkavátorokkal üzemeltethetők. A gép ára nem tartalmazza az egyedi csatlakozó egységet, valamint a szerelt hidraulikus összekötő tömlőket. Amennyiben rendeléskor írásban megadják a működtető kotrógép pontos típusát, gyártási évét és műszaki adatait, a gyártó felár ellenében elkészíti azokat.

Technikai adatok

Modell	Rotor Hydro 9/16	Rotor Hydro 17/25	Rotor Hydro 26/40
Cikkszám	12101180	12101183	12101185
Működtető gép tömege (t)	9-16	17-25	26-40
Teljesítmény igény (LE/kW)	100 -145/73-106	145 -250/106-190	180 -300/135-230
Tömeg (kg)	1500	1600	2500
Fúrófej munka átmérő (cm)	55 (opció 70)	85 (opció 100)	120 (opció 65-100)
Hidraulikus teljesítmény (l/bar)	min. 100/ 320 max. 150/ 350	min. 150/ 350 max. 320/ 350	min. 180/ 350 max. 300/ 350
Hidr. csatlakozó méret	1" gas		1" ½ gas
Hidromotor ürítő ág	szabad visszafolyással a tartályba		

Fúróhenger kinyomóval (opció a fúróhoz)

A kinyomó munkahengerhez kettős működésű csatlakozó szükséges (minimum 100 l/min, 180 bar kapacitással)

Cikkszám	12101181	12101184	12101187
Fúróhenger átmérő	325 mm (opc. 370 mm)	370 mm (opc. 450 mm)	500 mm (opc. 700 mm)
Szárnyas korona átmérő (opció)	550 mm vagy 700 mm	850 mm vagy 1000 mm	700 mm vagy 1200 mm



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

