

## GANDINI – CHIPPER ENERGY CT 23/42 DOBOS APRÍTÓK

Késtartó dob átm.360 mm, szél. 420 mm, 2x2 kés, etetőnyílás max. 230x420 mm, apríték 6-20 mm, aprít. telj. 8-12 m<sup>3</sup>/h, telj.ig.40-80 LE, saját motor 60 LE, tömeg TPS 1400 kg, MTS 2350 kg, száll. méret TPS/MTS 2,2/3,4x1,8/2x2,3/2,5 m



GANDINI CHIPPER ENERGY CT 23/42 TPS

Kertészetek, faiskolák, kommunális cégek, kisebb és közepes erdészetek, biomassza készítők részére ajánlott, zöld és fás növények nagyrészt homogén aprítására. A Chipper Energy gépek rendelkeznek egy, a dob mögé elhelyezett cserélhető, így változtatható lyukméretű szabályzóráccsal a pormentes és homogén minőségi apríték készítésének érdekében. A Chipper Energy 23/42 gépeknek nem jelent problémát a frissen levágott leveles gallyak, vagy akár a 23 cm vastag ágak felaprítása. A CT 23/42 modellek traktorral (TPS), vagy saját motorral (MTS) meghajtott változatai kellő lehetőséget biztosítanak a végzendő feladatokra legalkalmasabb berendezés kiválasztására. A Chipper Energy széria dobos vágószerkezete egységes apríték méretet biztosít (6-20 mm).

**Alap felszereltség:** A Chipper Energy gépek elektronikusan szabályozhatóak, NOSTRESS és NOBLOCK biztonsági rendszerrel, üzemóra számlálóval, fogazott behúzó hengerekkel, cserélhető apríték méret szabályzóráccsal és 360°-ban forgatható, állítható végű kifúvócsővel vannak ellátva. A TPS kivitel nyomatékhatárolós kardánnal rendelkezik.

### Műszaki adatok:

| Modell   | CT 23/42 TPS    | CT 23/42 MTS                                   |
|--|-----------------|--|
| Cikkszám                                       | <b>12102024</b> | <b>12102025</b>                                |
| Teljesítmény igény (LE)                        | 40-80           | -  |
| Saját motor: vízhűtéses, turbo diesel, 4 heng. | -               | 60 LE, 2400 cm <sup>3</sup> , 30 l üa. tartály |
| TLT (ford./min)                                | 1000            | -  |
| Rönk max. átmérő (mm)                          | 230             | 230  |
| Kések sor x db                                 | 2x2             | 2x2  |
| Vágó dob átmérő (mm)                           | 360             | 360  |
| Vágó dob szélesség (mm)                        | 420             | 420  |
| Aprítási teljesítmény (m <sup>3</sup> /h)      | 8-12            | 9-14   |
| Etető nyílás max. (cm)                         | 23x42           | 23x42  |
| Nyessedék méret (mm)                           | 6-20            | 6-20   |
| Behúzó henger (db)                             | 2               | 2  |
| Ékszíjas erőátvitel (MTS)                      | -               | 0  |
| Futómű vonórúddal (TPS)                        | 0               | -  |
| Behordó lánc                                   | 0               | 0  |
| Szállítási méret (m)                           | 2,2x1,8x2,3     | 3,4x2x2,5                                      |
| Gép tömeg (kg)                                 | 1400            | 2350   |

0 = Opció felszereltség

### Kiegészítő felszerelések CT 23/42 modellekhez:

| Cikkszám      | Megnevezés   |
|---------------|--|
| 121020261     | Mozgókés készlet (2db kés)                                     |
| 121020262     | TPS egy tengelyes futómű vonórúddal                            |
| 121020263     | MTS tandem futómű 80km/h                                       |
| 121020264     | Behordó lánc   |
| 121020265     | Szabályzórács  |
| Külön kérésre | Az MTS modell 30 kW elektromos motorral a diesel helyett (MTE) |
| Külön kérésre | Rakodó daru az etetéshez                                       |