

GANDINI – CHIPPER ENERGY CT 40/60 DOBOS APRÍTÓK

kivitel	függesztett, traktorról meghajtott / vontatott, saját motoros
teljesítményigény	90-160 LE / 175 LE (128 kW)
aprítható rönkméret	30-40 cm
etetőnyílás	40-60 cm
kések száma	3-6 db
nyesedék méret	6-30 mm
aprítási teljesítmény	30-60 m ³ /óra
tömeg	1900 kg / 3550 kg



GANDINI CHIPPER ENERGY CT 40/60 T

Erdészetek, biomassa készítők részére ajánlott, zöld és fás növények nagyrészt homogén aprítására.

A Chipper Energy gépek rendelkeznek egy, a dob mögé elhelyezett cserélhető, így változtatható lyukméretű szabályzóráccsal a pormentes és homogén apríték előállítás érdekében. A Chipper Energy 40/60 gépeknek nem jelent problémát a frissen levágott leveles gallyak, vagy akár a 30-40 cm vastag ágak, rönkök felaprítása sem. A „T” gépek függesztett, traktorról meghajtott, míg az „M” modellek vontatott kivitelűek. A Chipper Energy CT 40/60 széria dobos vágószerkezete egységes apríték méretet állít elő (6-30 mm).

Műszaki adatok:

Modell	40-60 T	40-60 M
Teljesítményigény (LE)	90-160	-
Saját motor teljesítmény (LE/kW)	-	175/128
Szelepek száma	-	6
Maximális rönk átmérő (cm)	30-40	30-40
Behúzó henger	3	3
Maximális etetőnyílás (cm)	40x60	40x60
Kések száma (db)	3-6	3-6
Vágódob átmérő (cm)	62	62
Vágódob szélesség (cm)	60	60
Nyesedék méret (mm)	6-30	6-30
Cserélhető rács	alapfelszereltség	alapfelszereltség
Ékszíj meghajtás	-	alapfelszereltség
360°-ban forgatható, állítható végű kifúvócső	alapfelszereltség	alapfelszereltség
NOSTRESS rendszer	alapfelszereltség	alapfelszereltség
NOBLOCK rendszer	alapfelszereltség	alapfelszereltség
Üzemóra számláló	alapfelszereltség	alapfelszereltség
Kardán csatlakozás	alapfelszereltség	-
Kardántengely	alapfelszereltség	-
Aprítási teljesítmény (m3/óra)	30-50	40-60
Szállítási méret (m)	3.2 x 2.1 x 2.6	5.2 x 2.3 x 2.9
Tömeg (m)	1900	3550

Rendelhető opciók:

Modell	40-60 T	40-60 M
Mozgókés készlet (200x131x10) 3 db	X	X
Behordólánc	X	X
Szabályzó rács	X	X
TLT 540 fordulat/perc	X	-
Szivattyú a daru működtetéséhez	X	-
Egytengelyes futómű vonórúddal 40 km/h	-	X
Tandem futómű vonórúddal 40 km/h	-	X
Lánctalp	-	X
Öntisztító ventilátor	-	X
Hidraulikus talpak a gépi emeléshez	-	X
Váz horgos emelő rendszerhez	-	X
Motor hangszigetelés	-	X
Szállítási helyzetbe összecusukható kifúvócső	X	X
Rádiós távirányító egység	X	X
Világítás	X	X