

ANNOVI TPC VONTATOTT BÁLABONTÓ GÉPEK

telj.igény 50LE; üres tömeg 1400-2000 kg; hosszúság: 3,7-4,5 m

Alkalmasak mind a szalma, mind a széna, ill. kukoricaszár bálák felaprítására és kifúvására.

Az oldalkiosztó szerkezet segítségével beállításától függően lehet szalmát teríteni, takarmányt kiosztani, a kifúvó toronnyal az aprítékot keverőgéphez, kiosztó kocsiba, vagy tároló helyre juttatni.



Hidraulikus állítású oldalkiosztó minden modellre az állattartási takarmány kiosztására



360°-ban hidraulikusan forgatható kifúvó torony a pótkocsik töltésére és a takarmány terítésére 1220010

Átlagosan 7 percenként bont szét egy bálát. Maximális terítési távolság 1-15 m között szabályozható, 10-15 cm hosszú darabokra vágja a bálázott anyagot. Hidraulikusan szabályozható behordó szalaggal és nyomatékhatárólós kardánnal kerül forgalomba.

Típus	TPC/1	TPC/2	TPC/L
Cikkszám	1220002	1220005	1220007
Kivitel	vontatott	vontatott	vontatott
Bontószerkezet	turbinás	turbinás + 2 db előbontó henger	turbinás + 2 db előbontó henger
Kerekek	10.75x15,3	11.5/80 x 15.3	11.5/80 x 15.3
Hengeres bála mérete	1 db d180 cm	2 db d180 cm	2 db d180 cm
Szögletes bála mérete	na	na	1 db 120x120x270cm
Teljesítmény igény	50 LE	50 LE	50 LE
Szélesség	200 cm	200 cm	210 cm
Hosszúság	370 cm	370 cm	450 cm
Magasság	225 cm	225 cm	225 cm
Üres tömeg	1400 kg	1600 kg	2000 kg

Opciók

Cikkszám	Megnevezés
1220010	360°-ban hidraulikusan forgatható kifúvó