

HIMAC - TOMAHAWK BÁLABONTÓ ÉS APRÍTÓGÉPEK

telj. igény 80-120LE; TLT 540/1000; saját tömeg 810-1259kg; apríték méret 7-8cm; bálabontás 8-20perc

**Félig függesztett kivitel** (rendelési cikkszámok lásd alább)

A HIMAC – TOMAHAWK bálabontó és aprítógép szalma, szilázs, nedves fű illetve kemény bálák aprítására, állattartó telepeken takarmányozásra és almozásra, kertészetekben a sorközök talajtakarására alkalmas.

Típusválasztási segédlet:

T4040/T5050 - száraz és szilózott anyag aprításra
T404M/T505M - száraz bálák aprításra

Aprítható anyag: széna, szalma, kukoricaszár, takarmányrépa stb.

A T széria apríték mérete alapfelszereltségben min. 7-8 cm, max. 10-13 cm. Az ellenkés készlettel felszerelt gépek esetében rendkívül apró, 1,5-2 cm-es végtermék állítható elő.

A T404M típusal 120 cm átmérőig hengerbálákat, illetve hasábbálákat lehet aprítani.

A T505M típusal 160 cm átmérőig hengerbálák, valamint hasábbálák apríthatók.

A bálabontási idő 8-20 perc között változik, melyet nagymértékben befolyásolnak olyan tényezők, mint a bála tömege (tömöttsége), formája, nedvességtartalma, a kívánt vágási hossz, a kések állapota és a rotor fordulatszáma, stb.

Az apríték kijuttatási módja a közvetlen kifúvástól kezdve, a magasan ürítésen keresztül a flexibilis műanyag csővel való szétterítésig – ez csak a T404M és 505M típusoknál áll rendelkezésre - egyénileg választható. A magasan ürítő készlet lehetővé teszi, hogy akár 3 m magasságban végezzük az apríték szórását pl. közvetlenül a keverő kocsira vagy magasan elhelyezett tárolóba.

Alap felszereltség:

Típus	T4040 bála- bontó	T5050 bálabontó	T5050XL bálabontó	T404M bálabontó	T505M bálabontó
Cikkszám	1222530	1222540	1222550	1222560	1222570
kifúvás elől jobb, hátul baloldalon	0	0	0	0	0
nyomatékhatarolós kardántengely	0	0	0	0	0
32 mm lyukátmérőjű rosta	-	-	-	0	0

Műszaki adatok

Típus	T4040 bá- labontó	T5050 bálabontó	T5050XL bálabontó	T404M bálabontó	T505M bálabontó
Függesztés	3 pont, II. kategóriás				
Hosszúság (cm)	236	236	377	236	236
Szélesség zárt ürítővel (cm)	196	206	206	198	201
Szélesség nyitott ürítővel (cm)	205	205	205	206	213
Garat mélység (cm)	155	155	278	155	155
Garat átmérő (cm)	157	183	183	157	183
Alsó ürítési magasság* (cm)	40	40	40	40	40
Felső ürítőcső magassága (cm)	184	184	184	184	184
Maximális terítési távolság (cm)	TLT 540-nél 500, TLT 1000-nél 700				
Súly (kg)	811	877	n.a,	904	970
Teljesítményigény (LE)	80	80	120	80	80
TLT (ford./min)	540 és 1000				

* Adott méretek, ha a gép a földre van engedve. Munkahelyzetben a traktortól függően maximum 1m-rel növekedhetnek.

Opciók

Típus	T4040 bá- labontó	T5050 bá- labontó	T5050XL bálabontó	T404M bá- labontó	T505M bá- labontó
Felső ürítőcső	-	-	-	122259001	122259001
Felső ürítőcső szilázshoz	122259002	122259002	122259002	-	-
30 cm toldat felső ürítőcsőre	122259003	122259003	122259003	122259003	122259003
62 cm toldat felső ürítőcsőre	122259004	122259004	122259004	122259004	122259004
Hidr. állítású terelőlemez ürítőcsőre	122259005	122259005	122259005	122259005	122259005
Ø180mm műa. kiosztócső 7,5 m	-	-	-	122259006	122259006
Kiosztócső adapter	-	-	-	122259007	122259007
Kiosztócső függőleges	-	-	-	122259008	122259008
Ellenkés-készlet 505-höz	-	-	-	-	-
Ellenkés-készlet 606-hoz	-	-	-	-	-
Garatmagasító 30 cm	122259011	122259011	-	122259011	122259011
Önbeálló támkerék	122259015	122259015	122259015	122259015	122259015



Aprítókések



Takarmányrépa



Magasan ürítő garat



Sorközök talajtakarása pl. eper vagy sárgarépa földeken



Garatmagasítóval (122259011)



Rosták (csak a 404M és 505M típusokhoz)