

## LIFT VILLÁSEMELŐ SZÉRIA

emelő magasság 200-380 cm; emelhető tömeg 800-1600 kg; saját tömeg 339-648 kg.



A **LIFT villásemelő adapterek** gazdaságokban, telepeken, ültetvényekben és üzemekben felmerülő alkalmi rakodási munkákhoz használhatók.

A LIFT típusú villásemelők az erőgépek szabvány hátsó, vagy front 3 pont függesztésére csatlakoztathatók, és többféle speciális eszközzel is kiegészíthetők. Használatuk az átfordítható vezetőhellyel rendelkező erőgépekkel ideális.

A megfelelő LIFT villásemelő kiválasztásánál az elvégzendő feladatok mellett ismerni kell a rendelkezésre álló erőgép paramétereit is. A traktor által emelhető teher a rakomány és a LIFT villásemelő tömegén túl, függ az emelési magasságtól és a munkavégzés terepviszonyaitól.

A traktor hidraulika rendszere max. 180 bar, min. 40 l/min lehet, egyébként a saját hidr. rendszert meg kell rendelni.

### Műszaki jellemzők:

- A típusjelben található betű kombináció az emelő oszlop kivitelére utal:
  - LIFT alap típus 2 részes, csúszó oszlop
  - LIFT/P típus 2 részes, „C” profilú, görgőzött oszlop
  - LIFT/TX modellek 3 részes, „C” + kettős „T” profilú, csapágyazott görgőkön mozgó oszlop
- Összecsukható rakományszorító széria a 4 M típusoknál
- az 1 műveletes típusok elosztó nélküliek, a traktor hidraulikájával vezérelhetők!
- LIFT/TX 1000-250 szabad emelése 20 cm, a többi LIFT/TX típusnál 8 cm

Modell/ cikkszám				
	1 művelet	2 művelet	3 művelet	4 művelet
LIFT 300-160	-	15300011	-	-
LIFT 800-200	15300014	15300015	15300016	15300017
LIFT 800-220	15300019	15300020	15300021	15300022
LIFT 1500-180	15300024	15300025	15300026	15300027
LIFT 1500-220	15300029	15300030	15300031	15300032
LIFT 1500-250	15300034	15300035	15300036	15300037
LIFT 1500-320	15300039	15300040	15300041	15300042
LIFT 1500-380	15300044	15300045	15300046	15300047
LIFT/P 1500-250	15300049	15300050	15300051	15300052
LIFT/P 1500-320	15300054	15300055	15300056	15300057
LIFT/P 2000-320	15300058	15300059	15300060	15300061
LIFT/P 2000-380	15300062	15300063	15300064	15300065
LIFT/TX 1000-250	15300066	15300067	15300068	15300069
LIFT/TX 1600-250	15300070	15300071	15300072	15300073
LIFT/TX 1600-330	15300074	15300075	15300076	15300077
LIFT/TX 1600-360	15300078	15300079	15300080	15300082

### Műszaki adatok

Modell	Teherbírási	Emelő magasság A	Oszlop táv B	Szélesség C	Oldal mozgatás D↔E	Csatl. magasság F	Min. G	Max. H	Alap magasság L	Önsúly
	kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg
LIFT 300-160	300	160	50	76	70 ↔ 70	30	-	-	160	118
LIFT 800-200	800	200	42	71	70 ↔ 70	38	106	194	176	339
LIFT 800-220	800	220	42	71	70 ↔ 70	38	106	194	186	352
LIFT 1500-180	1500	180	45	71	70 ↔ 70	35	106	194	166	390
LIFT 1500-220	1500	220	70	71	70 ↔ 70	35	106	194	186	424
LIFT 1500-250	1500	250	70	71	70 ↔ 70	35	133	253	209	452
LIFT 1500-320	1500	320	70	71	70 ↔ 70	35	133	253	244	498
LIFT 1500-380	1500	380	70	71	70 ↔ 70	35	133	253	274	508
LIFT/P 1500-250	1500	250	73	71	70 ↔ 70	33	133	253	201	488
LIFT/P 1500-320	1500	320	73	71	70 ↔ 70	33	133	253	236	581
LIFT/P 2000-320	2000	320	70	71	70 ↔ 70	38	133	253	236	750
LIFT/P 2000-380	2000	380	70	71	70 ↔ 70	38	133	253	271	790
LIFT/TX 1000-250	1000	250	55	71	70 ↔ 70	35	106	194	151	401
LIFT/TX 1600-250	1600	250	79	71	70 ↔ 70	35	106	194	151	555
LIFT/TX 1600-330	1600	330	79	71	70 ↔ 70	35	133	253	184	630
LIFT/TX 1600-360	1600	360	79	71	70 ↔ 70	35	133	253	194	648

**Rendelhető opciók:**

<b>Cikkszám</b>	<b>Megnevezés</b>
15300100	LIFT autonóm hidraulika rendszer (traktor 540/min TLT-re csatlakozó szivattyú, saját olajtartály és szűrő)
15300101	LIFT 4. kar előkészítés a vezérlőn
15300102	LIFT távvezérlő 2 művelethez L=1500 mm (felár)
15300103	LIFT távvezérlő 3 művelethez L=1500 mm (felár)
15300104	LIFT távvezérlő 4 művelethez L=1500 mm (felár)
15300105	LIFT elektromos nyomógombos vezérlés (felár)
15300106	LIFT 3 művelethez joystickvezérlés (felár)
15300107	LIFT 4 művelethez joystickvezérlés (felár)
15300110	LIFT oldalra helyzet munkahenger a jobb rálátásért (LIFT 1500 és LIFT/P típusokhoz) (felár)
15300111	LIFT kiegészítő csomag front függesztéshez (hosszabbított távvezérlő vezetékek) (felár)
15300112	LIFT villa FEM laphoz (felár)
15300113	LIFT L=1000 FEM lap pár
15300114	LIFT L=1200 FEM lap pár
15300115	LIFT körbála villa Ø36x1400
15300116	LIFT körbála villa Ø42x1400
15300118	LIFT L=100 hosszabbító a munkahenger dőléséhez
15300119	LIFT L=150 hosszabbító a munkahenger dőléséhez
15300120	LIFT hidraulikus átfordító (3M és 4 M mechanikus karokkal)
15300121	LIFT hidraulikus átfordító és teherrögzítő
15300122	LIFT szőlőtartály inox (0,84m <sup>3</sup> )



LIFT 800



LIFT 1500



LIFT/P 1500



LIFT/P 2000



LIFT/TX 1000