

VBC – KÉSES CSONKÁZÓK C VÁZZAL

teljesítmény igény 35-50 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 160 cm; vízszintes kaszakar vágásszélessége 80 cm; tömeg 140-240 kg



**C0/C VERTICALE
(15662030)**

1600mm hosszú vágófej, hidraulikus magasság, kinyúlás és törzsdöntés állítás



**C0/C
(15662032)**

1600+800mm hosszú vágófejek, hidraulikus magasság, kinyúlás, törzsdöntés és felső kaszaállítás



**C2/C
(15662034)**

2x1600+800mm hosszú vágófejek, hidraulikus magasság, kinyúlás, törzsdöntés és függőleges kasza távolság állítás

C variánsok miért jók?

A „C” jelölés az olasz Collinare - jelentése dombos – szó rövidítése. Tehát ezek a kivitelek kifejezetten a dombos területeken található ültetvények hatékony művelésére lettek kifejlesztve. Az alap kivitelekhez képest nagyobb szögben állítható a vágószerkezet, így a nagyobb keresztirányú lejtés esetén is jól a növényzethez állítható.
















A különféle vágófejekből összeállított gépekből szinte minden művelési módhoz választható megfelelő kivitel. A forgókéses vágószerkezet biztosítja a tiszta, roncsolástól mentes vágást. A függőleges vágófejek minden gépnél ütközés gátlóval vannak ellátva. A vízszintes vágófejeket gáزرúgós biztonsági egység védi akadálynak ütközéskor. A gépváz szállítási helyzetbe 90°-al elfordítható.

A csonkázó fejek INOX acél vázszerkezete, az edzett acélkések, illetve a pontos kivitelezés hosszú élettartamot és nagy megbízhatóságot garantálnak. A gépek egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók a legtöbb erőgép típus front függesztő keretére. A hidraulikus meghajtás és vezérlés lehetővé teszi a pontos beállítást, illetve a precíz irányítást.

Műszaki adatok

Típus	C0/C VERTICALE	C0/C	C2/C	C6	C2/V
Cikkszám	15662030	15662032	15662034	15662036	15662038
Vertikális vágásszélesség (mm)	1600	1600	2x1600	2x1600	4x1600
Vízszintes vágásszélesség (mm)	-	800	800	2x800	2x800
Tömeg (kg)	140	180	240	420	600
Teljesítmény igény (LE)	35	35	50		
Kések száma (függőleges/vízszintes)	4/-	4/2	2x4/2	2x4/2x2	4x4/2
Hidromotorok száma (db)	1	2	3	4	6
Hidraulikaolaj igény (lit./perc)	16	26	26	30	32
Olajnyomás igény (bar)	150	150	150	150	160
Hidraulika elosztó	4 karos	5 karos	5 karos	8 karos	8 karos
Terület teljesítmény (ha/h)	1,2-1,5	1,2-1,5	1,5-1,8		

Opcionális kiegészítők:

Cikkszám	Megnevezés		Cikkszám	Megnevezés	
15662155	Tárolási támasztóláb		15662163	1 késes felső fej	
15662158	Bővítő készlet +1 késes		15662164	2 késes felső fej	
15662159	Elektronikus joystick (felár az 5 karos elosztó helyett)		15662165	Pót munkahenger	
15662154	Saját hidraulika rendszer (szivattyú és tartály olajhűtő radiátorral és csővezetékekkel)		15662152	4 karos elosztó	
15662157	Olajnyomás szabályzó		15662168	5 karos elosztó	
15662160	Olajhűtő		15662169	Szimpla elektroszelep	
15662161	Fordulat szabályzós hajtásterelő		15662170	Dupla elektroszelep	
15662162	Biztonsági kitérőegység		15662178	90° váz elfordító munkahenger	