

RAVARO R15 OS TERMÉNYTISZTÍTÓ

Teljesítmény 30 t/h; tömeg 870 kg; magasság 2820 mm.



Gabonafélék, kukorica, napraforgó, repce, hüvelyesek, rizs, szója illetve vetőmagvak elő-, vagy utótisztítására ajánljuk a felszereltség függvényében.

Az áteresztő képesség növelésére a megfelelő méretű berendezésből párhuzamosan több is a rendszerbe illeszthető. A berendezés kiválasztja a terményből azokat a szennyeződések és idegen anyagokat (szalma, kalászdarabok, por, gyommagvak stb.) amelyek a további feldolgozást akadályozhatják. A gép a tisztítást mechanikus rostálással és légáramos elő- és utótisztítással végzi.

Tartalék rosta opcióként vásárolható a berendezéshez.

A kukorica rosta megfelel napraforgó tisztításra is.

A tisztítandó termény ideális fajsúlya 0.78, nedvesség tartalma 14% - 2%.

Típus	Felszereltség	Cikkszám	Teljesítmény		
			Búza	Kukorica	Napraforgó
R15 OS típus	elő/utótisztító	171031101	30t/h	28t/h	15t/h

Alap felszereltség

- Külső burkolat, tartóállvány.
- Manuálisan szabályozható, széles terményelosztó, csigás szállítóval (d=250 mm).
- A terményelosztó és a rosták meghajtása egymástól független.
- Az egymással ellentétes irányban mozgó kettős rostakészlet öntisztító. Az alsó és felső rosták felcserélhetők. Rosta szélesség 150 cm. Az alap készlet rizses, a felső lyukai Ø14 mm, a középső Ø12 mm, az alsó Ø2 mm.
- Előtisztító: motoros kefével ellátott, golyós rostakészlet.
- Utótisztító: golyós rostakészlet.
- Dupla kefe készlet mindkét rostán
- Független motoros meghajtás a rostáknál, megerősített teljesítményű excenterekkel a termény jobb továbbítása és a rosták hatékonyabb tisztítása érdekében, torlódás-gátló mikrokapcsolóval.
- Áramlásszabályzó csappantyúval ellátott gyűjtőcső, csatlakozó (d=300 mm)
- Magas teljesítményű centrifugál ventilátor, mely egy aszimmetrikus csonka paláston helyezkedik el a hatékonyabb levegőelosztás érdekében. A levegő beáramoltatása a gép oldalán vezérelhető. A skálázott szabályozó az aszimmetrikus lédában található, 2 db küllős kerékkel, végtelenített csavarokkal.

Műszaki jellemzők

Ventilátorok száma: 1 db

Ventilátor motor: 1,5 kW, 380 V, 50 Hz

A rosta motor: 3kW, 380 V, 50 Hz

A terményvető motor: 3 kW, 380 V, 50 Hz

Levegőszállítás: 1.800 m³/h, statikus: 1.400 Pa

Rosták összes felülete 5,5 m²

Kivezető levegőcső: d=300 mm

Zajkibocsátási szint 1,50 m-en szabad területen: 80 db

Méret	Érték
Szélesség:	1900 mm
Hosszúság:	1940 mm
Magasság:	2820 mm
Tömeg:	870 kg

Főbb részegységek

	1	Fogadógarat
	2	Szabályozó lemezek
	3	Elosztórács
	4	Első rosta
	5	Hulladék és rög kiömlőnyílás
	6	Terménytovábbító lemez
	7	Második rosta
	8	Idegenanyag ürítő nyílás
	9	Harmadik rosta
	10	Idegenanyag továbbító lemez
	11	Apró idegenanyag kiömlő nyílás
	12	Terményürítő
	13	Rostamozgató vezérlés
	14	Első poreszívó kamra
	15	Hulladékgyűjtő*
	16	Poreszívó csatorna
	17	Második poreszívó szabályozója
	18	Állítható centrifugál ventilátor
	19	Áramlásszabályzó csappantyú
	20	Tisztított termény kiömlő nyílás
	21	Rostamozgató excenter
	22	Alternáló rostamozgató rudazat
	23	Oszcillációs karok
	24	Tartóállvány*
	25	Szabályozó lemez

*A 15-ös és 24-es tételt az árak nem tartalmazzák!

Kiegészítő felszerelések

Cikkszám	Megnevezés
171031401	Kukorica/napraforgó/repce rosta készlet**
1710314413	Réselt lyukas rosta
171031404	Komplett állvány bilincsekkel
1710314012	Golyós rosta
1710314052	Pormentes etetőgarat
171031501	Ø30 cm horganyzott pelyvacső /m
171031502	90° horganyzott könyök
171031503	45° horganyzott. könyök
171031504	3m komplett alsó kitaroló
171031505	Komplett motoros alsó kitaroló 3m

**Megrendeléskor pontosítandó, hogy milyen terményre kell!