

Burghiu pentru distrus cioate ROTOR S

putere necesară 180-240 CP; adâncime perforare 550-1500 mm; greutate mașină 2600 kg; TLT 1000



Burghiul pentru distrus cioate ERERI FERRI ROTOR S este recomandat în primul rând pentru profesioniștii care se ocupă de agricultura forestieră.

Pentru extragerea sau distrugerea cioatelor pot fi folosite diverse unelte de lucru. În funcție de sarcina care trebuie efectuată, pot fi selectați cuțitele laterale de foraj pentru capetele de foraj laterale sau cilindreele pentru cioatele ce pot fi extrase din pământ.

Burghiul ROTOR S este fabricat din materiale de înaltă calitate, cu experiență de fabricație de câteva decenii, ceea ce îl face foarte rezistent la condiții de funcționare extreme. **Burghiul** este ușor de operat din cabina tractorului și nu necesită personal suplimentar. **Burghiul ROTOR S** este atașat fix la trunchiul mașinii cu un cadru de susținere. Montarea echipamentului pe mașină este inclusă în preț, iar confirmarea comenzii se face la adresa din Ungaria.

Date tehnice (●) și echipamente de bază	Rotor S/2. burghiu	Rotor S/4. burghiu	Rotor S/6. burghiu
Cikkszám/Număr articol	1210003	1210005	1210007
Cap de găurit cu d. de 1200 mm, cu cuțit lateral	●	●	-
1 set de cuțite	●	●	-
Cilindru de perforare cu d. de 500 mm coroană cu prințator + cuțit lateral cu d. de 1200 mm	●	-	●
Extinderea hidraulică	●	-	●
Mecanism de susținere și mișcare	●	●	●
Montarea echipamentului pe mașină	●	●	●
Necesitatea de putere (CP)	180-240		
Diametrul găurii	550-1500 mm		
Performanța mașinii *	0.5-3 min/buc (în media 1 min/buc)		
Cardan	Cu capac de protecție		
rotațiile PTO pe minut	1000 (se poate solicita și 540)		
Greutatea mașinii	2600 kg		

*Acesta poate varia în funcție de stoc, practică și tip de copac

Opțiuni:

Articol	Denumire
1210010	Burghiu cu diametrul de 650-700 mm
1210011	Burghiu cu diametrul de 850-900 mm
1210012	Burghiu cu diametrul de 1000 mm
1210013	Burghiu cu diametrul de 1200 mm
1210014	Burghiu cu diametrul de 1350 mm
1210016	Coroana de perforare cu d. de 1000 mm cu cuțit lateral
1210017	Coroana de perforare cu d. de 1200 mm cu cuțit lateral
1210018	Coroana de perforare cu d. de 500 mm
121010005	Burghiu set de cuțit

Mașinile sunt predate cu instrucțiunile de instruire și întreținere în limba maghiară, cu certificare de calitate.
Oferim o garanție de 12 luni de la data achiziționării, precum și reprovizionarea pieselor de schimb până la 8 ani.
Informațiile furnizate sunt orientative și ne rezervăm dreptul la modificări tehnice.



Cilindru de foraj

În primul rând se folosește atunci când dorim să folosim cioatele pentru lemn de foc.

Componentele de găurire cilindrice sunt disponibile în diferite dimensiuni:

350 mm, 400 mm, 500 mm.

Utilizând **cilindru de foraj**, muchia de tăiere a burghiului tăie cioata și apoi o extrage.

Opțional, poate fi solicitată așa numita coroana externă de extras rădăcina (1210016-17), care înainte de extragere zdroberște rădăcina, accelerând astfel procesul de degradare.

Răsaturile se poate planta imediat după extragere în gaura rămasă, iar lemnul extras poate fi utilizat ca și lemn de foc.

ROTOR S Ø 500 mm **cilindru de foraj** cu presă hidraulică

Cap de foraj

În principal se utilizează în zone în care cilindrul este dispensabil. În acest caz, capul de foraj este așezat în mijlocul ghilotului, iar prin rotirea capului de găurit, cioata este distrusă.

Capul de foraj este disponibil cu cuține de foraj laterale de diferite diametre utile.



ROTOR S Ø 1200 mm