

ROTOR S štípací vrták

Výkon 180-240 LE; vrtací priemer 550-1500 mm; hmotnosť stroja 2600 kg; TLT 1000



EREDI FERRI ROTOR S štípací vrták odporúčame hlavne tým, ktorý sa profesionálne zaoberajú lesným hospodárstvom.

K vybratiu alebo rozštiepaniu pňov sa môžu použiť náradia rôznej pracovnej potreby. Podľa zvolenej činnosti sa môžu zvoliť vrtáky s bočnými nožmi k vybratiu pňov a k ďalšiemu zužitkovaniu aj vrtací valec. **ROTOR S štípací vrták** sa vyrába z vysokokvalitných materiálov na základe desaťročných skúseností, čím je veľmi odolný voči extrémnym prevádzkovým okolnostiam. Zariadenie sa ovláda veľmi jednoducho z kabíny traktora a nevyžaduje ďalší personál. **ROTOR S štípací vrták** sa k stroju pripojí podporným rámom. Cena zahŕňa aj montáž k stroju, ktorý sa uskutoční na maďarskej adrese uvedenej v potvrdení objednávky.

Technické údaje a základná výbava: (●)	Rotor S/2. štípací vrták	Rotor S/4. štípací vrták	Rotor S/6. štípací vrták
Číslo položky	1210003	1210005	1210007
vrtacia hlavica d 1200 mm s bočným nožom	●	●	-
1 sada nožov	●	●	-
vrtací valec d.500 mm ozubená korunka + d.1200 mm bočný nôž	●	-	●
Hydraulický výsun	●	-	●
Podporná a pohybujúca konštrukcia	●	●	●
Montáž na stroj	●	●	●
Požiadavka na výkon (LE)	180-240		
Vrtací priemer	550-1500 mm		
Výkon zariadenia *	0.5-3 min/ks (priemer 1 min/ks)		
Kardán	ochranným obalom		
TLT otáčky/min	1000 (podľa požiadavky aj 540)		
Hmotnosť stroja	2600 kg		

*Od stavu, praxe a druhu stromu sa môže líšiť

Možnosti:

Číslo položky	Názov
1210010	Vrtacia hlavica d. 650-700 mm
1210011	Vrtacia hlavica d. 850-900 mm
1210012	Vrtacia hlavica d.1000 mm
1210013	Vrtacia hlavica d.1200 mm
1210014	Vrtacia hlavica d.1350 mm
1210016	Vrtacia korunka d.1000 mm s bočným nožom
1210017	Vrtacia korunka d.1200 mm s bočným nožom
1210018	Vrtacia korunka d.500 mm
121010005	Sada vrtacích nožov

Stroje odovzdávame s užívateľským manuálom v maďarskom jazyku a osvedčením kvality. Do 12 mesiacov odo dňa nákupu dávame záruku a do 8 rokov zabezpečíme náhradu súčiastok.

Uvedené údaje majú informatívny charakter a vyhradujeme si právo na technickú zmenu.



ROTOR S Ø 500 mm **vrtací valec** hydraulickým výsuvom

Vrtací valec

Využíva sa najmä vtedy, ak pne, kláty sa využívajú k vykurovaniu.

Valcovitá vrtacia jednotka je dostupná v rozmeroch:
350 mm, 400 mm, 500 mm.

Použitím **vrtacieho valca** rezacia korunka štiepacieho vrtáku obreže peň a následne ho vyberie.

Môže sa vyžiadať aj tzv. korunka na rezanie koreňov (1210016-17), ktorá pred výberom rozdrví korene, čím sa urýchli proces rozkladu.

Do hotovej jamy sa následne môže zasadiť stromček a vytŕažený materiál sa môže zužitkovať.

Vrtacia hlavica pňov

Využíva sa najmä v takej oblasti, kde valec nie je potrebný. Vrtacia hlavica sa umiestni do stredu pňa a rotáciou rozdrví klát.

Vrtacia hlavica sa môže objednať krídlovými nožmi rôznych priemerov.



ROTOR S Ø 1200 mm vrták s bočným nožom

Stroje odovzdávame s užívateľským manuálom v maďarskom jazyku a osvedčením kvality. Do 12 mesiacov odo dňa nákupu dávame záruku a do 8 rokov zabezpečíme náhradu súčiastok.

Uvedené údaje majú informatívny charakter a vyhradujeme si právo na technickú zmenu.

1210030_eredi_ferri_rotor_s_tuskofuro_prosi-sk.docx|1905081418