

## FÜGGESZTETT SZÁRSÉRTŐS DOBOS OLDALKASZÁK ÉS DOBOS OLDALKASZÁK

Munkaszélesség: 1,30-2,60m, teljesítmény igény: 30-90LE, kasza dobok száma: 2/4db, tömeg: 230-1100kg



### Rendeltetésszerű felhasználási terület:

A GALFRE függesztett szársértős dobos oldalkaszák a szalastakarmány termelés alapgépei. Felső hajtásuk eredményeként a GALFRE függesztett szársértős dobos oldalkaszák alkalmasak mind az őszyepék, mind a telepített szalaszűvek és pillangósok betakarítására, kaszálására.

### GALFRE függesztett szársértős dobos kaszák előnyei:

Az univerzális kaszák további előnyei, hogy a FR/G széria rendelhető ütőujjas, vagy nyílbordás hengerpárral ellátott szársértővel is, melyekkel egyenletesebb és gyorsabb száradás érhető el. A GALFRE dobos oldal kaszák széles méretválasztékában mind a nagyobb, mind a kisebb területen gazdálkodók megtalálják a számukra megfelelő szársértős kaszát.

A talajegyenletlenségekre kevésbé érzékenyek, nagy

területteljesítmény és egyenletes vágás jellemzi a dobos kaszákat.

A szársértős változatokkal a pillangósok is alacsony veszteséggel takaríthatók be. Előnye a rendkívül robusztus szerkezet, az egyszerű kezelhetőség és a csekély karbantartás igény.

### Rövid gépleírás:

A dobos oldalkaszák függesztő és vázszerkezet acél idomokból készül. Az erőátviteli rendszer jó minőségű kardántengelyekből és hajtóművekből épül fel. A kaszadobok meghajtása a vázszerkezetben elhelyezett kúpkeresek hajtáslánccal felülről történik. A szállítási és munkahelyzet az erőgép hidraulikus rendszerére gyorscsatlakozókkal kapcsolt hidraulikus munkahengerrel állítható, a megfelelő talajkövetést rúgós kiegyenlítő szerkezet biztosítja. A gépforgó részei kellőképpen burkoltak, a kaszaegység védőponyvával van ellátva. A kaszakések úszó kivitele csökkenti a kemény tárgyakkal történő ütközésekkor a törésük, kicsorbulásuk veszélyét.



nyílbordás gumihengeres szársértő



ütőujjas szársértő

Cikkszám	Modell	Szársértő típus	Teljesítmény igény LE	Kaszadobok száma db	Kaszakések száma db	Munkaszélesség M	Géptömeg Kg
0390018	FRG 260R	Hengeres	80-90	4	12	2,60	1100
0390019	FRG 260F	Ütőujjas	80-90	4	12	2,60	860
0390020	FRG 210R	Hengeres	70-80	4	12	2,10	900
0390021	FRG 210F	Ütőujjas	70-80	4	12	2,10	800
0390023	FRG 260	-	80-90	4	12	2,60	750
0390024	FRG 210	-	70-80	2	8	2,10	580
0390025	FRG 190	-	60-70	2	8	1,85	520
0390026	FRG 170	-	60	2	8	1,65	460
0390027	FRG 130	-	30-40	2	6	1,30	230

### Szériatartozékok:

Szársértős kivitelek: TLT 540, 1db nyomatékhatárolós és 1db szabadonfutós kardántengely, hidraulikus nyitó-záró szerkezet, dupla meghajtású szársértő hengerek,

Szársértő nélküli kivitelek: TLT 540, 1db nyomatékhatárolós és 1db szabadonfutós kardántengely

### Külön rendelhető tartozék:

Cikkszám	Megnevezés
0390029	Hidraulikus nyitó-záró szerkezet (a szársértő nélküli gépekhez)

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.