

AG AKTÍV MEGHAJTÁSÚ SZIMPLA ROTOROS RENDKEZELŐ

Telj.igény: 30LE, Rotorok: 10+10, Munkaszélesség: 650-780cm, Tömeg: 1350-1880kg

A rotoros rendkezelőt, a pillangósok, széna és egyéb takarmányozásra szánt kaszálék kíméletes rendsodrására használhatók. Egyszerű felépítésű a rendkezelő. A kiváló minőségben előállított szálastakarmány és a fejlesztésre fordított befektetések alapköveit képezik a rotoros rendkezelők. Azok a gazdák, akik a területteljesítmény mellett a lehető leggazdaságosabb megoldást várják el egy rendkezelő géptől, a legjobb megoldás az AG aktív meghajtású szimpla rotoros rendkezelő választása. Ez a gép rendterítő és rendképző is egyben, így elegendő egy gépet megvásárolni és segítségével mindkét munka elvégezhető.



Cikkszám	Modell	Teljesítmény igény LE	Rotor karok száma db	Munkaszélesség m	Géptömeg kg
0390057	AG 720 PF (front)	30	10	7,20	1500
0390056	AG 720 PP (hátsó)	30	10	7,20	1500
0390055	AG 650 PF (front)	30	10	6,50	1350
0390054	AG 650 PP (hátsó)	30	10	6,50	1350

Szériatartozékok: TLT 540-100 ford/perc, nyomatékhatárolós kardántengely, tandem és csuklós vonókeret (AG 720), hidraulikus nyitás-zárás, kézi munkamagasság állítás, világítás készlet

AG AKTÍV MEGHAJTÁSÚ DUPLA ROTOROS RENDKEZELŐ



Az AG 780TT-as vontatott kivitel, az AG 720TF-as frontra szerelhető dupla rotoros az AG 750T-ROPE-es pedig vontatott, választhatóan 1 vagy 2 rend képzésére alkalmas.

Szériatartozékok: TLT 540, hidraulikus nyitás-zárás, nyomatékhatárolós kardántengely, világítás készlet, kézi magasság állítás.

Cikkszám	Modell	Teljesítmény igény LE	Rotor karok száma db	Munkaszélesség m	Géptömeg kg
0390058	AG 650 TF	30	10+10	6,50	1750
0390060	AG 780 TT	30	10+10	7,10 - 7,80	1880

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.