

GANDINI CHIPPER 09-13 KÉSES NYESEDÉKAPRÍTÓ GÉPEK

Telj. igény 50-120 LE, TLT 540, saját motor 50-80 LE, aprítható ág átmérő max./folyamatos 250/220-280/260 mm, garat méret 300x270 mm, apríték méret 10-13/7-10-13 mm (állítható), aprítási telj. 5-10 t/h (15-30 m³), tömeg 1000 - 2000 kg

A **CHIPPER** kések **nyesedékaprító** gépeket az ültetvényekben, parkokban, közterületeken keletkezett fás nyesedékek aprítására ajánljuk. A **GANDINI C09** és **C13** professzionális **nyesedékaprító** használatával a metszésből, fakivágásból, őrsvényezésből keletkező nagy tömegű lomb és ág jóval gazdaságosabban szállítható el, illetve könnyebb a további kezelése, feldolgozása.



C09 MTS vontatott nyesedékaprító, sajátmotoros




C13 TPS függesztett nyesedékaprító



NOSTRESS üzemóra számlálóval



Hidromotor



NOSTRESS egység



Behúzó henger szabályzó szelep

A **TPS** függesztett és a **TTS** vontatott gépek az erőgép TLT-jéről kardánnal kapják a meghajtást. Az **MTS** vontatott, saját motorral hajtott kivitel, melyhez opcióként rendelhető a közúti közlekedésre is alkalmas -max. 80 km/h - rugózott futómű.

Alap felszereltség:

TPS: -3 pont függesztés, -**NOSTRESS** biztonsági egység, -360°-ban forgatható kifúvótorony, -2 behúzó henger elektrohidraulikus vezérlésű hidromotorokkal, -3 kések aprító tárcsa, nyomatékhatárolós kardántengely (régebbi MTZ traktorokhoz szabadonfutó is szükséges)

TTS: vontatott, mezőgazdasági futóművel (vonórúd nélkül, rugózatlan tengellyel), a többi mint a TPS

MTS: vontatott, rugózatlan futómű vonórúddal, saját hangszigetelt dízelmotor, 360°-ban forgatható etetőgarat, a többi mint a TPS


A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át. A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Műszaki adatok és felszereltség:

Típus	C09 TPS	C09 TTS	C09 MTS	C13 TPS	C13 TTS	C13 MTS
Cikkszám	1210236	1210237	1210238	1210246	12102461	12102462
Teljesítmény igény (LE)	50 - 100	50 - 100	-	60 - 120	60 - 120	-
TLT fordulatszám	540	540	-	540	540	-
Saját motor (vízhűtés, turbódízel)	-	-	50 LE, 4 heng. 2100 cm ³	-	-	80 LE, 4 heng. 3980 cm ³
Késtárcsa átmérő (mm)	845	845	845	845	845	845
Késtárcsa vastagság (mm)	30	30	30	35	35	35
Mozgókés (db)	3	3	3	3	3	3
Garat méret (mm)	300x270			300x270		
Etetőtartály méret (mm)	1400x900x1500			1400x900x1500		
Aprítási teljesítmény (indikatív)	5-7 t/h (15-21m ³)			8-10 t/h (24-30 m ³)		
Apríték méret (mm)	10-13	10-13	10-13	7-10-13	7-10-13	7-10-13
Max. aprítható ág átmérő (cm)	25	25	25	28	28	28
Folyamatos üzemben aprítható max Ø (cm)	22	22	22	26	26	26
Hidraulika olaj tartály (l)	40	40	40	60	60	60
Üzemanyag tartály (l)	-	-	35	-	-	50
Súly (kg)	1000	1100	1500	1200	1300	2000
Méret (cm)	230x165x230		270x180x230	230x165x230		300x180x230
Zajcsökkentő védőburkolat	-	-	•	-	-	•

Külön rendelhető opciók:

Típus	C09 TPS	C09 TTS	C09 MTS	C13 TPS	C13 TTS	C13 MTS
Mozgókés készlet	12102391	12102391	12102391	12102463	12102463	12102463
Vízhűtéses dízelmotor 60 LE	-	-	12102412	-	-	-
Közüti futómű 80km/h pótkerékkel	-	-	1210240	-	-	12102464
Üzemóra számláló	12102411	12102411	12102411	12102467	12102467	12102467
Agri futómű (vonórúd nélkül)	12102415	-	-	12102469	-	-



Az aprító szerkezet részei: 1 db állókés és 3 db mozgókés, hidraulikus meghajtású és elektro-hidraulikus vezérlésű behúzó hengerek, késtárcsa