

VBC BF/F ALTERNÁLÓ KASZAKAROS CSONKÁZÓ GYÜMÖLCSÖSBE

teljesítmény igény 35-50 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 250 vagy 280 cm; területtelj. 0,5-1,5 ha/h; tömeg: 200 kg



BF/F csonkázó gyümölcsültetvények ápolásához.

A függőleges kaszakar hidromotorral hajtott speciális kiképzésű hajtókaros szerkezet segítségével működtethető. Az alternáló kaszák vágószerkezet biztosítja a tiszta, roncsolástól mentes vágást. A függőleges vágófej ütközés gátlóval van ellátva. A gépváz szállítási helyzetbe 90°-al elfordítható. Az acél vázszerkezet, az edzett pengesor, illetve a pontos kivitelezés hosszú élettartamot és nagy megbízhatóságot garantálnak. A gép egyszerűen és gyorsan csatlakoztatható a legtöbb erőgép típus front függesztő keretére, vagy a súlytartó helyére. A gép alapkivitelben a traktor hidraulika rendszeréről kapja a meghajtást, illetve azzal vezérelhető. A könnyebb és pontosabb kezelhetőség érdekében rendelhető 5 karos elosztó, vagy a még precízebb elektro-hidraulikus Joystick-os vezérlés.

A munkaszélesség választható, rendeléskor kérjük megadni, hogy az 250 cm vagy 280 cm legyen.

Amennyiben az erőgép hidraulika rendszere nem tudja működtetni a csonkázót, rendelhető hozzá a TLT-ről hajtott, saját hidraulika rendszer (szivattyúval, 80 l tartállyal, olajhűtővel és komplett csővezetettel).

Műszaki adatok:

Modell	Cikkszám	Vágás szélesség	Hidromotor	Üzemi nyomás	Olaj igény	Tömeg
BF/F	15662001	250/280 cm	1 db	150 bar	25 l/min	200 kg
BF/F-C	15662000	250/280 cm	1 db	150 bar	25 l/min	200 kg

Opcionális kiegészítők:

Cikkszám	Megnevezés	Cikkszám	Megnevezés
156621730	Felső kaszakar (szimpla pengesoros 100cm) 	156621740	Alsó kaszakar (szimpla pengesoros 75cm) 
15662153	Elektronikus joystick (felár az 5 karos elosztó helyett) 	15662168	5 karos elosztó 
15662155	Tárolási támasztóláb 	15662154	Saját hidraulika rendszer (szivattyú és 80 l tartály, olajhűtő radiátorral és csővezetékekkel) 

A gépeket magyarul írt kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.