

VBC BF ÉS BIF ALTERNÁLÓ KASZAKAROS CSONKÁZÓK C VÁZZAL

teljesítmény igény 35-50 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 190-200 cm; vízszintes kaszakar vágásszélessége 85 cm; területteljesítmény 0,5-1,3 ha/h; tömeg 140-260 kg

**BF/C verticale (15662060)**

Egy mozgó penge sor,
2000mm hosszú vágó él,
hidraulikus magasság, ki-
nyúlás és döntés

**BF/C (15662062)**

Egy mozgó penge sor,
2000+850mm hosszú vágó él, hid-
raulikus magasság, kinyúlás, törzs
döntés és felső vágó él állítás

**BF2/C (15662064)**

Egy mozgó penge sor, 2x2000+850mm
hosszú vágó él, hidraulikus magasság, ki-
nyúlás, törzs döntés és függőleges vágó él
távolság állítás

**BiF/C verticale (15662082)**

Két mozgó penge sor,
1900mm hosszú vágó él,
hidraulikus magasság, ki-
nyúlás és döntés

**BiF/C (15662084)**

Két mozgó penge sor,
1900+850mm hosszú vágó él, hid-
raulikus magasság, kinyúlás, törzs
döntés és felső vágó él állítás

**BiF2/C (15662086)**
















Két mozgó penge sor, 2x1900+850mm
hosszú vágó él, hidraulikus magasság, ki-
nyúlás, törzs döntés és függőleges vágó él
távolság állítás

Zártszelvényű központi vázán található azok a függesztő szegmensek, amelyekhez a kaszakarok csatlakoztathatók. A vízszintes és függőleges kaszakarok hidromotorral hajtott speciális kiképzésű hajtókaros szerkezet segítségével működtethetők. A függőleges vágó élek minden gépnél ütközés gátlóval van ellátva. Részben vagy egészében felcsatlakoztathatók a késes kivitelű gépek rotációs késtartó házainak helyére. Két széria közül lehet választani a BF egy mozgó penge soros és a BiF típusok két mozgó pengesorral.

Műszaki adatok:

Megnevezés	BF/C vert.	BF/C	BF2/C	BiF/C	BiF/C	BiF2/C
Cikkszám	15662060	15662062	15662064	15662082	15662084	15662086
Függőleges kaszakar vágásszélessége (mm)	2000	2000	2x2000	1900	1900	2x1900
Vízszintes kaszakar vágásszélessége (mm)	-	850	850	-	850	850
A kaszakart meghajtó hidromotor üzemi fordulatszáma (min ⁻¹)	500					
Maximális motorfordulat (min ⁻¹)	400					
Minimális motorfordulat (min ⁻¹)	600					
Területteljesítmény (ha/h)	0,5-1	0,5-1	1-1,3	0,5-1	0,5-1	1-1,3
Olajnyomás igény (bar)	150					
Hidr.olaj igény (lit./perc)	16	22	26	16	22	26
Hidromotorok száma (db)	1	2	3	1	2	3
Tömeg (kg)	140	160	230	160	200	260
Teljesítmény igény (LE)	35	35	50	35	35	50

Opcionális kiegészítők:

Cikk-szám	Megnevezés	Cikk-szám	Megnevezés
15662171	Felső kaszakar (szimpla pengesoros) 	15662173	Felső kaszakar (duplakéses) 
15662172	Függőleges kaszakar (szimpla pengesoros) 	15662174	Függőleges kaszakar (duplakéses) 
15662155	Tárolási támasztóláb 	15662165	Pót munkahenger 
15662161	Fordulat szabályozó hajtásterelő 	15662152	4 karos elosztó 
15662159	Elektronikus joystick (felár az 5 karos elosztó helyett) 	15662168	5 karos elosztó 
15662154	Saját hidraulika rendszer (szivattyú és tartály olajhűtő radiátorral és csővezetékkel) 	15662160	Olajhűtő 
15662162	Biztonsági kitérőegység 	15662169	1-es elektroszelep 
15662178	90° váz elfordító munkahenger 	15662170	Kettős elektroszelep 