

VBC BF ÉS BIF ALTERNÁLÓ KASZAKAROS CSONKÁZÓK

teljesítmény igény 35-50 LE; vertikális kaszakar vágásszélesség 160-200 cm; vízszintes kaszakar vágásszélessége 80-85 cm; területteljesítmény 0,5-1,5 ha/h; tömeg: 120-320 kg

A központi vázon található az a függesztő szegmensek, amelyekhez a kaszakarok csatlakoztathatók. A vízszintes és függőleges kaszakarok hidromotorral hajtott speciális kiképzésű hajtókaros szerkezet segítségével működtethetők. A különféle vágófejekből összeállított gépekből szinte minden művelési módhoz választható megfelelő kivitel. Az alternáló kaszás vágószerkezet biztosítja a tiszta, roncsolástól mentes vágást.

A MONOLAMA kaszák egy mozgó és egy álló, a BILAMA kaszák két mozgó pengesor tartalmaznak. A függőleges vágófejek minden gépnél ütközés gátlóval vannak ellátva. A vízszintes vágófejeket gázrúgós biztonsági egység védi akadálynak ütközéskor. A gépváz szállítási helyzetbe 90°-al elfordítható. Az acél vázszerkezet, az edzett pengesor, illetve a pontos kivitelezés hosszú élettartamot és nagy megbízhatóságot garantálnak. A gépek egyszerűen és gyorsan csatlakoztathatók a legtöbb erőgép típus front függesztő keretére. A hidraulikus meghajtás és vezérlés lehetővé teszi a pontos beállítást, illetve a precíz irányítást.

A gyártó minden típusból két kivitel készített. A BASE az alap felszereltségű, csak a magasságállítás hidraulikus, a traktor elosztójáról működtethető, a többi állítás mechanikusan történik. A teljes felszereltségű gépek minden állíthatósága hidraulikus, saját elosztójáról vezérelhető.

Típusok:



BF MONOLAMA VERTICALE BASE
(15662066)



BF MONOLAMA BASE
(15662070)



BF MONOLAMA VERTICALE
(15662068)



BF MONOLAMA
(15662072)



BF4 MONOLAMA
(15662076)



BF2 MONOLAMA
(15662080)

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.



BiF BILAMA VERTICALE BASE
(15662088)



BiF BILAMA BASE
(15662092)



BiF BILAMA VERTICALE
(15662090)



BiF BILAMA
(15662094)



BiF4 BILAMA
(15662098)



BiF2 BILAMA
(15662101)



F2 BiF BILAMA GIROSCOPICA 90°
(15662104)


Műszaki adatok:

Megnevezés	BF vert.	BF	BF4	BF2	F2 GIRO 90°
Cikkszám (szimpla pengesoros) – MONOLAMA BASE	15662066	15662070	-	-	-
Cikkszám (szimpla pengesoros) – MONOLAMA	15662068	15662072	15662076	15662080	-
Cikkszám (dupla késes) – BiF BILAMA BASE	15662088	15662092	-	-	-
Cikkszám (dupla késes) – BiF BILAMA	15662090	15662094	15662098	15662101	15662104
Függőleges kaszakar vágásszélessége (mm) MONOLAMA	2000	2000	2x2000	2x2000	-
Függőleges kaszakar vágásszélessége (mm) BILAMA	1900	1900	2x1900	1900	1600
Vízszintes kaszakar vágásszélessége (mm)	-	850	2x850	850	850
Maximális motorfordulat (min ⁻¹)	600	600	600	600	600
Minimális motorfordulat (min ⁻¹)	400	400	400	400	400
Területteljesítmény (ha/h)	0,5-1	0,5-1	1-1,5	1-1,3	0,5-1
Olajnyomás igény (bar)	150	150	150	150	150
Hidr.olaj igény (lit./perc)	16	22	30	26	22
Hidromotorok száma (db)	1	2	4	3	2

A gépeket magyarnyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Megnevezés	BF vert.	BF	BF4	BF2	F2 GIRO 90°
Hidraulika elosztó BASE/normál	-/4 karos	-/5 karos	-/5 karos	-/5 karos	5 karos
Tömeg (kg) MONO. BASE/MONO	120/140	160/160	270/320	230/260	-
Tömeg (kg) BILAM.BASE/BILAM.	130/140	150/160	300/320	240/260	200
Teljesítmény igény (LE)	35	35	50	50	35

Opcionális kiegészítők:

Cikk-szám	Megnevezés	Cikk-szám	Megnevezés
15662171	Felső kaszakar (szimpla pengesoros) 	15662173	Felső kaszakar (duplakéses) 
15662172	Függőleges kaszakar (szimpla pengesoros) 	15662174	Függőleges kaszakar (duplakéses) 
15662155	Tárolási támasztóláb 	15662161	Fordulat szabályozó hajtásterelő 
15662159	Elektronikus joystick (felár az 5 karos elosztó helyett) 	15662165	Pót munkahenger 
15662154	Saját hidraulika rendszer (szivattyú és tartály olajhűtő radiátorral és csővezetékkel) 	15662178	90° váz elforgató munkahenger 
15662157	Olajnyomás szabályzó 	15662152	4 karos elosztó 
15662160	Olajhűtő 		
15662162	Biztonsági kitérőegység 	15662168	5 karos elosztó 
15662170	Dupla elektro-szelep 	15662169	Szimpla elektro-szelep 

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.