


DAR ÉS DAR C TALAJLAZÍTÓK

teljesítmény igény 60-100 LE; min.sortáv 180-260 cm; művelési mélység 20-70 cm; min.munkaszélesség140-170 cm; henger d.50 cm; lazítókés 2 db

A szőlő és gyümölcs ültetvénysorok hatékony, közép mély lazítására, illetve a DAR C típusok műtrágya kijuttatására is használhatók.



DAR talajlazító



A lazítókések munkája



DAR C műtrágyaszórós talajlazító

A DAR talajlazítók robosztus, 120x120x8 mm acélvázal, II. kat. függesztéssel, 2 db ívelt lazítókéssel és egy 50 cm átmérőjű sima hengerrel készülnek. A késtartók állíthatók, a munkaszélesség változtatásához. A lazítókések nyírócsavaros biztosítással rendelkeznek, a művelési mélység hidraulikus munkahengerrel állítható.

A DAR C típusok a fentiekén túl rendelkeznek egy 450 lit. INOX tartályos, hidraulikus hajtású szóró szerkezettel ellátott műtrágyaszóróval is. A kiszórandó műtrágya mennyisége kézi beállítással történik. A működtetéséhez 3 pár kettősműködésű kihelyezett gyorscsatlakozós elosztószелеp szükséges. 1 pár az adagoló nyitáshoz – záráshoz, 1 pár a keverő-továbbító szerkezet hajtásához, 1 pár a mélységállításhoz.

Technikai adatok:

Cikkszám	Modell	Lazítókés db	Henger Ø cm	Tömeg kg	Teljesítmény igény LE	Művelési mélység cm	Munkaszélesség cm	Minimum sortáv cm
01200050	DAR 140	2	50	650	60-90	20-70	140	180
01200052	DAR 170	2	50	730	80-100	20-70	170	260
01200057	DAR 140 C	2	50	750	60-90	20-70	140	180
01200059	DAR 170 C	2	50	890	80-100	20-70	170	260

