

AEDES RMV BIO FORGÓKÉSES MULCSOZÓ KASZA

Hidraulikusan állítható munkaszélességű sorközművelő és tőközművelő kasza. Kompakt, robusztus szerkezeti kialakítású gép fogaskerekes hajtóművel.

A professzionális, innovatív felépítésű RMV fűkasza sorozat tagjai extra rövid mérettel rendelkeznek, mely megkönnyíti a sorokba be-, illetve kilépést, a sorok közötti mozgást.

Alapfelszereltségben AEDES "BioSystem" kétoldali műanyagszálas kevlár betétes "Biosystem" BILATERAL sorajlművelő / tőközművelő fejjel a mechanikus / ökológiai gyommentesítéshez organikus / bio gyümölcsösökbe és szőlőültetvényekbe.



Hu

ALAPFELSZERELTSÉG ÉS ELŐNYÖK

- Hidraulikus szélességállítással¹, extra rövid és robusztus gép. A sorajl, a sorköz és a tőköz mindkét oldalon akár egy menetben megművelhető.
- Minimális hosszúság, a gép nagyon rövid, ezzel megkönnyítve a manőverezést a fordulókban
- Fogaskerekes hajtómű
- Gumi védelem a hajtómű csatlakozásánál
- Hajtómű beépített szabadonfutóval, TLT 540 fordulat / perc
- Műanyagszálas kevlár betétes "Biosystem" BILATERAL sorajlművelő fej mechanikus visszahúzó gáz lengéscsillapítóval
- Elektromos olajhűtő 12 V²
- Hidraulikus sorajlművelő / tőközművelő fej³ (PU Ø 6 mm – megerősített)
- Front görgők állítható nyomszélességgel
- Hárompont függesztés, 1. és 2. kategória -FIX központi
- A 3. pont láncfüggesztés a tökéletes talajkövetés érdekében
- Nyírócsapos nyomatékhatárolós kardántengely
- CE tanúsítás és balesetvédelmi kiegészítők

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Extra kurze und robuste Bauweise hydraulisch breitenverstellbar zum gleichzeitigen Mähen des Grases in der Fahrgasse und im Zwischenstockbereich in einem Arbeitsgang
- Minimierte Länge, die Maschine ist sehr kurz, um Reihen-Kopfmanöver zu erleichtern
- Antrieb durch Winkelgetriebe
- Antriebsgetriebe mit Gummihardyscheiben abgesichert
- Antriebsgetriebe mit integriertem Freilauf – Abstimmung 540 U/min.
- Auslegearme mit Fadenrotoren AEDES "BioSystem" BEIDSEITIG mit mechanischem Federrückzug/Gas-Stoßdämpfer
- Elektrischer Ölkühler 12 V²
- Rotoren mit speziellen Fäden (PU 6 mm - verstärkt)
- Antrieb Fadenrotoren mittels Hydraulikmotor
- Höhenverstellbare Laufrollen vorne und Breitwalze hinten (Ø 170 mm) um leichtes Gleiten und Manövrierfähigkeit zu gewährleisten
- Laufrollen vorne mit einstellbarer Spurbreite
- Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1 und 2 - FIX ZENTRAL
- Oberlenker - Gleitkette mit Schwimmstellung damit das Gerät optimal dem Bodenprofil folgt
- Gelenkwelle mit Scherschraube
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Extra short and robust construction, hydraulic width is adjustable for cutting the grass in the row and under the row, bilateral weeding in a single passage
- Minimized length, the machine is very short to facilitate row head maneuvers
- Transmission by gearboxes
- Rubber safety device for gearbox connection
- Gearbox with integrated free wheel – adjustment 540 RPM
- Inter-row arms with wires rotors AEDES "BioSystem" BILATERAL with mechanical draw-back by gas shock absorber
- Electrical oil cooler 12 V²
- Rotors with special wires (PU 6 mm - reinforced)
- Transmission to the wires rotors by hydraulic motor
- Height-adjustable rollers at the front and broad roller at the rear (Ø 170 mm) for easy gliding and manoeuvrability
- Front rollers with adjustable track width
- Frame of three-point linkage category 1 and 2 - FIXED CENTRAL
- Third point with floating chain to allow the machine to perfectly follow the ground
- Cardan shaft with shear bolt
- Safety-protections and "CE" certification

¹ Traktor igény: két kettős működésű hidraulikus elosztó

² Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat

³ Traktor igény: egy egyszeres működésű hidraulikus elosztó (folyamatos olaj 50 l) szabad visszatérítéssel

RMV BIO Sorozat



TÍPUS								
RMV.BIO003	RMV BIO 13/17	1.300 mm	1.660 mm	1.280-2.340 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.150 mm	1+2	33/45	700 kg
RMV.BIO005	RMV BIO 15/20	1.510 mm	1.995 mm	1.490-2.675 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.200 mm	2+4	37/50	745 kg
RMV.BIO002	RMV BIO 17/23	1.730 mm	2.290 mm	1.710-2.970 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.300 mm	2+4	44/60	790 kg
RMV.BIO001	RMV BIO 19/26	1.950 mm	2.610 mm	1.930-3.290 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.440 mm	2+4	51/70	840 kg
RMV.BIO007	RMV BIO 20/28	2.050 mm	2.800 mm	2.000-3.430 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.500 mm	2+4	51/70	870 kg
RMV.BIO004	RMV BIO 22/30	2.220 mm	3.020 mm	2.200-3.700 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.550 mm	2+4	58/80	880 kg
RMV.BIO006	RMV BIO 25/35	2.500 mm	3.500 mm	2.480-4.180 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.600 mm	2+4	66/90	1.120 kg

HU	DEU	ENG	
OPCIÓ	ZUBEHÖR	ACCESSORIES	
BSD.A00009	Soralművelő fej 70 cm (felár)	Diff.-preis Fadenrotoren (2) verlängert (L 700)	Price diff. wires rotors (2) extended (L 700)
RMV.A00006 ¹	Szelep a hidraulikus hengerek szinkron vezérléséhez blokk szelepekkel	Mengenteiler für Synchronsteuerung der Hydraulikzylinder mit Sperrventilen	Valve for synchronous control of the hydraulic cylinders with block valves
RMV.A00020	Fogaskerékes áramlás elosztó (felár)	Differenzpreis Zahnradmengenteiler	Price difference gearwheel flow divider
RMV.A00004	2 db FRONT gumikerék „TIRFILL” állítható szélességgel (felár)	Gummilaufräder (2) "TIRFILL" verstellbar VORNE (Differenzpreis)	Rubber wheels (2) "TIRFILL" adjustable FRONT (price difference)
RMV.A00015	2 db HÁTSÓ FIX gumikerék „TIRFILL” (felár)	Fahrgestell 2 FIXEN Gummilaufräder "TIRFILL" – HINTEN (Differenzpreis)	Carriage 2 FIXED rubber wheels "TIRFILL" – REAR (price difference)
BSD.A00001 ²	2 db hidraulikus munkahenger a "Biosystem" BILATERAL fejegységek (kétoldali) dőlésszög állításához (fel / le)	Hydraulische Zylinder (2) zur Neigungsverstellung (auf/ab) BioSystem Kopfteil (beidseitig)	Hydraulic cylinders (2) for tilt adjustment (up/down) BioSystem header (bilateral)
BSD.A00003 ²	2 db hidraulikus munkahenger a "Biosystem" kar (kétoldali) nyitására / zárására / pozicionálására	Hydraulikzylinder (2) zum Öffnen/Schließen/Positionieren des BioSystem-Arms (beidseitig)	Hydraulic cylinders (2) for opening/closing and positioning the BioSystem arm (bilateral)
RMV.A00021 ³	6 utas elektrohidraulikus elosztó (1)	6-Wege-Magnetventil (1) elektrohydraulisch	6-way electro-hydraulic flow switch (1)
RMV.A00022 ⁴	6 utas elektrohidraulikus elosztó (2)	6-Wege-Magnetventil (2) elektrohydraulisch	6-way electro-hydraulic flow switch (2)
BSD.A00007 ⁵	2 karos elektrohidraulikus vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz	Elektrohydraulisches Steuergerät (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Electrohydraulic control unit (2 levers for 4 movements)
RMV.A00010 ⁵	Független hidraulika rendszer (szivattyú, tartály, olajhűtő, kardántengely) (+125kg)	Eigen-Ölversorgung (Pumpe/Tank/Öl/Kühler/Gelenkwelle) (+125 kg)	Independent hydraulic system (pump/tank/oil cooler/cardan shaft) (+125 kg)
RMV.A00017 ⁵	Elektrohidraulikus mágnesszelepek (2) a Biosystem művelőfejek egymástól független be- / kikapcsolásához és leállításához	Elektrohydraulische Magnetventile (2) zum unabhängigen Ein-/Ausschalten und Stoppen der BioSystem-Rotoren	Electrohydraulic solenoid valves (2) for switching on/off and stopping the BioSystem rotors independently
RMV.A00009 ⁶	Kétoldali elektrohidraulikus érzékelők vezérlőegységgel a teljesen automatikus vagy kézi vezérléshez és a "MEMORI" helymeghatározó rendszerhez (szivattyú és tartály nélkül)	Doppelseitige elektrohydraulische Sensoren mit Steuereinheit zur vollautomatischen oder manuellen Steuerung und „MEMORI" Positionierungssystem – (OHNE Pumpe und Tank)	Bilateral electrohydraulic sensors with control unit for fully automatic or manual control and "MEMORI" positioning system – (WITHOUT pump and tank)
RMV.A00018	50 cm-es AEDES INTERCLEANERSorajtisztító / törzstisztító fej speciális, erősített PU 6 mm átmérőjű műanyag szállal, olajmennyiség szabályzóval (felár)	Differenzpreis Kopfteile AEDES "INTERCLEANER H 500" und Öl-Mengenregler	Price difference head parts AEDES "INTER-CLEANER H 500" and oil flow regulator
RMV.A0019 ²	2 db hidraulikus munkahenger a vágásmagasság állításához (190 mm) BioSystem fejegység	Hydraulikzyl. (2) Schnitthöhenverstellung (190 mm) BioSystem Kopfteile	Hydraulic cylinders (2) cutting height adjust. (190 mm) BioSystem headers
PAN.OMO001	Fényvisszaverők (jobbos/balos)	Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)	Kit retro-reflective panels (Y/R)

¹ Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó² Traktor igény: két kettős működésű hidraulikus elosztó³ Traktor igény: egy 12 V 2 pólusú aljzat / egy kettős működésű hidraulikus elosztó⁴ Traktor igény: egy 12 V 2 pólusú aljzat / két kettős működésű hidraulikus elosztó⁵ Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat⁶ Traktor igény: egy 12 V 3 pólusú aljzat / egy egyszeres működésű hidraulikus elosztó (folyamatos olaj 15 l) szabod visszatérítéssel

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

08710060_aedes_rmv_biosystem_soralj_es_tokozmuvelo_kasza | 2022.03.23.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!