


AEDES RMF SORKÖZMŰVELŐ KASZA

Az AEDES RMF SORKÖZMŰVELŐ KASZÁIT szőlőültetvények és gyümölcsösök sorközművelésére ajánljuk.

A professzionális felépítésű sorközművelő kaszák extra rövid mérettel rendelkeznek, mely megkönnyíti a sorokba be-, illetve kilépést, a sorok közötti mozgást.

Olaszországban az 1940-es években alapított AEDES, mint mezőgazdasági gépgyártó kezdte meg működését. A vállalat 1970-től foglalkozik külön ágazatként a szőlő- és gyümölcsültetvények ápolására/gondozására tervezett gépek gyártásával. Céljuk, hogy olyan gépeket biztosítsanak a gazdálkodók számára, melyek fejlett technológiájúak, megbízhatóak és robusztus kialakításúak.



HUN

ALAPFELSZERELTSÉG ÉS ELŐNYÖK

- Kompakt, extra rövid és robusztus gép
- Minimális hosszúság, a gép nagyon rövid, ezzel megkönnyítve a manőverezést a fordulókban
- Forradalmi erőátviteli rendszer
- Központi és két oldalhajtómű
- Biztonsági gumitárcsák a hajtóművek között
- Központi hajtómű beépített szabadonfutóval – TLT 540 fordulát/perc
- Állítható magasságú görgők elöl és széles görgők hátul a könnyű siklás és a manőverezés érdekében
- Elülső görgők állítható nyomszélességgel
- Hárompont függesztés, 1. és 2. kategória
- Hátsó és front függesztés
- Nyírócsapos nyomatékhatárolás kardántengely
- CE szabvány és balesetvédelmi kiegészítők

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Kompakte, extra kurze und robuste Maschine
- Minimierte Länge, die Maschine ist sehr kurz, um Reihen-Kopfmanöver zu erleichtern
- Revolutionäres Antriebssystem
- Antrieb über ein Zentralgetriebe und zwei Seitengetriebe, mit gegenläufigen Schneidrotoren
- Antriebsgetriebe mit Gummihardyscheiben abgesichert
- Zentralgetriebe mit integriertem Freilauf - Abstimmung 540 U/min.
- Höhenverstellbare Laufrollen vorne und Breitwalze hinten um leichtes Gleiten und Manövrierfähigkeit zu gewährleisten
- Laufrollen vorne mit einstellbarer Spurbreite
- Dreipunkt-Anbaurahmen Kategorie 1 und 2 - FIX ZENTRAL mit Gleitkette und Anhängenbolzen
- Heck- und Frontanbau
- Gelenkwelle mit Scherschraube
- Schutzvorrichtungen & "CE" Konformitätserklärung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Compact, extra short and robust machine
- Minimized length, the machine is very short to facilitate row head maneuvers
- Revolutionary transmission system
- Drive by one central gearbox and two side gearboxes, with counter-rotating cutting rotors
- Safety rubber discs between the gearboxes
- Central gearbox with integrated freewheel – adjustment 540 RPM
- Height-adjustable rollers at the front and broad roller at the rear for easy gliding and manoeuvring
- Adjustable track width (carriageway) of the front rollers
- Frame of three-point linkage category 1 and 2 - FIXED CENTRAL with chain and connecting pins
- Rear and front attachment
- Cardan shaft with shear bolt
- Safety-protections and "CE" certification

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

**AEDES**
MACCHINE AGRICOLE • LANDMASCHINEN

RMF SOROZAT

	TÍPUS					kW/LE	
RMF.001000	RMF 1000	1.100 mm	1.050 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.000 mm	2+2	15/20	270 kg
RMF.001200	RMF 1200	1.250 mm	1.200 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.100 mm	2+2	22/30	290 kg
RMF.001400	RMF 1400	1.450 mm	1.400 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.150 mm	2+2	22/30	310 kg
08710078	RMF 1600	1.650 mm	1.600 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.200 mm	2+4	29/40	330 kg
RMF.001800	RMF 1800	1.850 mm	1.800 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.200 mm	2+4	37/50	350 kg
RMF.002000	RMF 2000	2.050 mm	2.000 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.200 mm	2+4	44/60	390 kg
RMF.002200	RMF 2200	2.250 mm	2.200 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.300 mm	4+2	44/60	410 kg
RMF.002400	RMF 2400	2.450 mm	2.400 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.440 mm	4+2	44/60	430 kg
RMF.002600	RMF 2600	2.650 mm	2.600 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.440 mm	4+2	51/70	450 kg
RMF.002800	RMF 2800	2.850 mm	2.800 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.500 mm	4+2	51/70	470 kg
RMF.003000	RMF 3000	3.000 mm	2.950 mm	(H1/H2/L) 450/190/1.550 mm	4+2	66/90	490 kg

HUN	DEU	ENG	
OPCIÓ	ZUBEHÖR	ACCESSORIES	
RMV.A00013	Speciális hajtómű kétirányú forgással (jobb és balos)	Spezialgetriebe mit doppelter Drehrichtung (LI und RE)	Special gearbox in dual direction of rotating (LS and RS)
RMV.A00001	Hidraulikus oldalmozgatás 40 cm (20 jobbra / 20 balra)	Hydraulische Seitenverschiebung 40 cm (20 LI/20 RE)	Hydraulic side shifting 40 cm (20 LS/20 RS)
RMV.A00005	Gumikerekek (2 db) „TIRFILL” (előlső vagy hátsó), állítható szélességgel (felár)	Gummilaufräder (2) “TIRFILL” (vorne od. hinten) breitenverstellbar (Differenzpreis)	Rubber wheels (2) “TIRFILL” (front or back) adjustable in width (price difference)
RMV.A00003	Forgatható gumikerekek (2 db) TIRFILL FRONT (felár)	Schwenkbare Gummilaufräder (2) “TIRFILL” VORNE (Differenzpreis)	Pivoting rubber wheels (2) TIRFILL FRONT (price difference)
RMV.A00002	Hátsó csukható „TIRFILL” gumikerekek (2 db) (felár)	Fahrgestell 2 SCHWENKBARE Gummilaufräder “TIRFILL” HINTEN (Differenzpreis)	Carriage 2 PIVOTING rubber wheels “TIRFILL” REAR (price difference)
RMV.A00012	Hidraulikus munkahenger a hátsó görgőn a vágási magasság beállításához	Hydraulikzylinder an der hinteren Walze (Fahrgestell) zur Schnitthöhenverstellung	Hydraulic cylinder on the rear roller (carriage) for cutting height adjustment
DSE.BLT120	Kétoldali gyomirtó tartály 120 l - szivattyú 12 V	Herbizidanlage beidseitig – Tank 120 l (Pumpe 12 V)	Bilateral weeding system – tank 120 l (Pump 12 V)
DSE.BLT200	Kétoldali gyomirtó tartály 200 l - szivattyú 12 V	Herbizidanlage beidseitig – Tank 200 l (Pumpe 12 V)	Bilateral weeding system – tank 200 l (Pump 12 V)
RMF.A00005	Tartószerkezet vontatott permetezőkhöz a gép meghajtásáról (igény szerint már meglévő permetezőgéphez is)	Anhängenvorrichtung für Nachlauf-Sprüher und Antriebsgetriebe mit durchgehender Eingangswelle	Connection device for trailed sprayers and special gearbox with input through shaft
PAN.OMO001	Fényvisszaverők (jobb/balos)	Kit retroreflektierende Tafeln (G/R)	Kit retro-reflective panels (Y/R)

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.
A vásárlástól számított 12 havi garanciát, illetve 8 évig alkatrész utánpótlást biztosítunk.
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.