

## Multifunkcionális adapter széria



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Multi Carrier Series\_20230208 | 2023.02.16.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

1/12

## Csúcstechnológia a dán GREENTEC-től

A dán GreenTec vállalat zöldterületek karbantartására szakosodott.

Gépeik tervezése, fejlesztése, gyártása 30 éves tapasztalatra épül.

2005-ben fejlesztették ki az első HXF multifunkcionális adaptert – jelen prospektusban már a HXF széria 3. generációjával büszkélkedhetnek.

A FOX és a HXF modellek innovatív kialakításuk révén környezetbarát és gazdaságos felhasználást tesznek lehetővé tekintettel a közúti biztonságra.

Minden multifunkcionális adaptert egyszerű és funkcionális kialakítás jellemez.

A dán GreenTec vállalat garantálja a kiváló minőségű és megbízható munkagépeket.

## Tartalom

GreenTec FOX adapter . . . . .	4
GreenTec HXF széria összehasonlítás . . . . .	6
GreenTec HXF 2302 adapter . . . . .	7
GreenTec HXF 2802/2802 T. . . . .	8
GreenTec HXF 3302/3302 T . . . . .	9
Műszaki adatok . . . . .	10
GreenTec HXF csatlakoztatható eszközök . .	11



## Garancia

A dán GreenTec vállalat 2 év garanciát vállal minden multifunkcionális adapterre!



## HXF MULTIFUNKCIONÁLIS ADAPTER

### RUGALMAS MEGOLDÁSOK

A GreenTec HXF multifunkcionális adapter 3 különböző méretben áll rendelkezésre, melyet a legtöbb teleszkópos rakodógépre, homlokra-kodóra és traktorra fel lehet szerelni.

A zöld területek karbantartására számos munkagépet fejlesztettek ki, legyen szó sövénynyírásról, padkakaszálásról, szélfogósáv karbantartásáról, szárzúzásról.



## FOX PADKAKASZA ADAPTER

### ÁLLÍTHATÓ OLDALKINYÚLÁS

A FOX adaptert kifejezetten a GreenTec RI60 és a GreenTec RI80 padkakaszák rögzítésére fejlesztették ki. A padkakaszák ideális megoldást nyújtanak kerítések, védőkorrátok, valamint a fák és oszlopok körüli kaszáláshoz.

2

Eszköz

l/min

25 - 40

4

Pozíció

2

Garancia



### Kaszálás kerítések és védőkoriátok körül

A GreenTec FOX padkaszár adaptert kifejezetten A GreenTec RI 60 és a RI 80 padkaszárak rögzítésére fejlesztették ki.

A padkaszárak ideális megoldást nyújtanak kerítések, védőkoriátok, valamint a fák és az oszlopok körüli kaszáláshoz.

### Érvek – Miért ajánljuk a Fox adaptert?

- Többféle erőgéphez csatlakoztatható
- Jobbos/balos kivitelben felár nélkül
- Állítható teleszkópos kar: 128 - 188 cm
- Támasztólábbal szerelt - könnyű tárolás
- Olajmennyiség szabályzó
- Alacsony tömegű munkagépek

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Multi Carrier Series\_20230208 | 2023.02.16.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

## GreenTec FOX padkaszár adapter

MODELL	FOX
Kinyúlás a traktor középtől a RI 80-ig	128 - 188 cm
3 pont függesztés	Cat. 1/2, Euro felfogatás vagy univerzális lemez
Olajmennyiség	25 vagy 40 l/min @ 190 bar
Tömeg (kaszafej nélkül)	115 kg





## GreenTec FOX padkakasza adapter

FELSZERELTSÉG	FOX
Olajmennyiség szabályzó	Standard
Állítható, teleszkópos kar	Standard
Témasztóláb	Standard
Cat. 1/2, Euro felfogatás vagy univerzális lemez	Standard
Egyéb felfogatások	Opcionális



## Csatlakoztatható eszköz



### KÖRKASZA GreenTec RI 60 és RI 80

- Munkaszélesség: 0.6 m / 0.8 m

### Kisebb és nagyobb teljesítményű erőgépekhez

A GreenTec FOX adapter számos felfogatási lehetőséggel rendelkezik. Az adapter a felszerelni kívánt géphez rendelhető csatlakozóval szerelhető fel. A munkaeszköz 1-es és 2-es kategóriájú traktorokra frontra és hátra is felszerelhető. A FOX homlokrakodóra is csatlakoztatható. Típustól függően 25 liter/perc vagy 40 liter/perc olajáramlásra van szükség.

A FOX adaptert összeszerelve szállítjuk. A végső összeszerelés körülbelül 2 órát vesz igénybe. A tárolás megkönnyítése érdekében a gép támasztólábbal szerelt.

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.  
A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.  
Multi Carrier Series\_20230208 | 2023.02.16.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

### HXF 2302



6  
Eszköz

l/min  
25

AHS 45°  
2  
GARANCIA

Kompakt rakodókhoz, traktorokhoz, kisebb front/hátsó rakodóhoz.

MODELL	2302
Kinyúlás ( a jármű közepétől az LRS végéig) (m)	1.8
Szállítási szélesség (m)	1.3
Min. olajmennyiség (l/min)	25
Alt. olajmennyiség (l/min)	-
Tömeg felfogatás nélkül (kg)	110

### HXF 2802 ÉS 2802 TELE



11  
Eszköz

l/min  
25 - 40

AHS 45°  
2  
GARANCIA

A HXF széria középső modellje, főként homlokrakodóhoz front/hátsó rakodóhoz.

	2802	2802 T
Kinyúlás ( a jármű közepétől az LRS végéig) (m)	2.2	1.4 - 2.2
Szállítási szélesség (m)	2.0	2.4
Min. olajmennyiség (l/min)	40	40
Alt. olajmennyiség (l/min)	25	25
Tömeg felfogatás nélkül (kg)	150	175

### HXF 3302 ÉS 3302 TELE



13  
Eszköz

l/min  
40 - 50

AHS 45°  
2  
GARANCIA

Teleszkópos rakodóhoz, exkavátorhoz, homlokrakodóhoz.

	3302	3302 T
Kinyúlás ( a jármű közepétől az LRS végéig) (m)	2.5	1.6 - 2.5
Szállítási szélesség (m)	2.2	2.5
Min. olajmennyiség (l/min)	50	50
Alt. olajmennyiség (l/min)	40	40
Tömeg felfogatás nélkül (kg)	200	230

## Számtalan lehetőség HXF multifunkciós adapterrel

A GreenTec HXF multifunkcionális adapter széria egyedülálló fejlesztés, mely sokoldalú és rugalmas megoldást kínál a 11 -féle különböző GreenTec munkaeszköz felszerelésére. A zöldterületek karbantartásához szükséges gép (sövényvágó, ágvágó) az erőgép gyorscsatlakozójára könnyedén fel- és leszerelhető.

A HXF multifunkcionális adapter segítségével különböző munkaeszközöket rögzíthetünk homlokrakodókra, traktorokra, vagy teleszkópos rakodókra. Az erőgépnek 25-50 liter/perc olajáramlásra van szükség (6,6-13,2 gpm) a multifunkcionális adapter és a csatlakoztatott munkaeszköz méretétől függően.

Két GreenTec HXF modell is elérhető teleszkópos változatban. A teleszkópos megoldással csökkenthető a HXF karjának hatótávolsága. A teleszkópos HXF modelleket főleg olyan területekre ajánljuk, ahol korlátozottabb a hozzáférés, például járdák, kerékpárutak, gyümölcsültetvények és más sorban ültetett növények karbantartására

### HXF 2302



6

ESZKÖZ



l/min

25



AHS 45°

2

ÉV  
GARANCIA

MODELL	2302
Kinyúlás (a traktor középvonalától) (m)	1.8
Szállítási szélesség (m)	1.3
Min. olajmennyiség	25 l/min @ 180 bar
Tömeg (kg)	110



### Sokoldalú és változatos

A HXF 2302 a széria legkönnyebb modellje. Könnyen felszerelhető kisebb járművekre, mint például rakodógépekre és kompakt traktorokra, melyek minimum 1 200 kg (2 646 font) súlyúak. Alacsony tömege ellenére sokoldalú adapter. Számos eszközzel felszerelhető fűnyíráshoz, sövénynyíráshoz, sövénykarbantartáshoz és a járdák tisztításához.

### Érvek – Miért ajánljuk az adaptert?

- Nagyfokú közúti biztonság
- Olajmennyiség szabályzó
- Antikavitációs szelep - alapfelszereltség
- Gyorscsatlakozós rendszer
- Alacsony tömeg



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Multi Carrier Series\_20230208 | 2023.02.16.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

### HXF 2802 és 2802 TELE



11

ESZKÖZ

l/min

25 - 40



AHS 45°

2

ÉV  
GARANCIA

MODELL	2802	2802 T
Kinyúlás (traktor középvonalától) (m)	2.2	1.4 - 2.2
Szállítási szélesség (m)	2.0	2.4
Min. olajmennyiség	25 vagy 40 l/min @ 180 bar	
Tömeg (kg)	150	175



### Könnyen, gyorsan felszerelhető

A HXF 2802 néhány perc alatt felszerelhető Traktorok front emelő szerkezetére, illetve rakodókra, kompakt rakodókra.

Számos munkaeszkővel felszerelhető, legyen szó sövényvágásról, úrszelvényezésről. A HXF 2802-re felszerelhető kitérő kaszafej és gyomkefe (seprőfej) is.

### Érvek – Miért ajánljuk az adaptert?

- Felszerelhető traktorra, rakodóra, kompakt rakodóra, homlokrakodóra.
- AHS, Automata ütközésvédelem
- Antikavitációs szelep - alapfelszereltség
- Gyorscsatlakozós rendszer
- Alacsony tömeg



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Multi Carrier Series\_20230208 | 2023.02.16.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!



### HXF 3302 és 3302 TELE



13

ESZKÖZ



l/min  
40 - 50



AHS 45°

2

ÉV  
GARANCIA

MODELL	3302	3302 T
Kinyúlás (traktor középvonalától) (m)	2.5	1.6 - 2.5
Szállítási szélesség (m)	2.2	2.5
Min. olajmennyiség	40 vagy 50 l/min @ 180 bar	
Tömeg (kg)	200	230



### Rugalmas és tartós

A HXF 3302 a széria legnagyobb modellje. Néhány perc alatt felszerelhető teleszkópos rakodóra, nagy méretű homlokrakodóra, Homlokrakodóra.

Teleszkópos rakodóra szerelve rendelhető bal oldali kivitel is, ezáltal tökéletes rálátást biztosít a munkaeszközre.

### Érvek – Miért ajánljuk az adaptert?

- Nagyobb erőgépekre is felszerelhető
- AHS, Automata ütközésvédelem
- Antikavitációs szelep - alapfelszereltség
- Gyorscsatlakozós rendszer
- Alacsony tömeg



A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Multi Carrier Series\_20230208 | 2023.02.16.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

HXF multifunkcionális adapter széria	2302	2802	2802 TELE	3302	3302 TELE
Kinyúlás (a traktor középvezetékétől) (m)	1.8	2.2	1.4 - 2.2	2.5	1.6 - 2.5
Szállítási szélesség (m)	1.3	2.0	2.4	2.2	2.5
Olajmennyiség (l/min)	25	25/40	25/40	40/50	40/50
Tömeg (kg)	110	150	175	200	230
Mechanikus dőlésszög állítás	Alap	Alap	-	Alap	-
Hidraulikus dőlésszög állítás	Opció	Opció	Alap	Opció	Alap
E-vezérlés	Opció	Opció	Alap	Opció	Alap
Munkapozícióból szállítási helyzetbe állítás	Mechanikus	Mechanikus	Hidraulikus	Mechanikus	Hidraulikus
AHS, utomata ütközésvédelem	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Olajáramlás elosztó	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Antikavitációs szelep	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
1.5 m tömlőkészlet	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
8.5 m tömlőkészlet, 3 db.	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
8.5 m tömlőkészlet, 5 db.	Opció	Opció	-	Opció	-
Gyorscsatlakozós rendszer hidraulikus/mechanikus	Alap	-	-	-	-
Euro felfogatás vagy univerzális lemez	Alap	Alap	Alap	Alap	Alap
Egyéb konzol típusok	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció
Ellensúlyok	Opció	Opció	Opció	Opció	Opció




### BALOS / JOBBOS VERZIÓ

Az eszközhordozó jobbos vagy balos kivitelben rendelhető. Ha a HXF-et teleszkópos rakodóra szerelik, előnyös a bal oldali kivitel választása, így a vezetőnek tökéletes rálátása van a munkaeszközre.



### KÖZÚTI BIZTONSÁG

Szállítási pozícióban az eszközök a jármű felé állnak, ez jelenleg a legbiztonságosabb megoldás.



### AUTOMATA ÜTKÖZÉSVÉDELEM

AHS, Automatic Hydraulic Security



### E-VEZÉRLÉS (OPCIÓ)

Hidraulikus dőlésszög állítás E - vezérléssel



### OLAJÁRAMLÁS ELOSZTÓ

Az olajáramlás elosztó (vezérlőtömb) az alapfelszereltség része.

### ANTI-KAVITÁCIÓS SZELEP

A hidraulika folyadék utántöltődését biztosító szelep.

### OLAJNYOMÁS SZABÁLYZÓ

Minden HXF modellnél az olajnyomás szabályzó szelep az alap-felszereltség része.

**HXF 2302 adapterhez csatlakoztatható eszközök****LRS 1402 tárcsás ágvágó fej****RI 60, RI 80 hidraulikus körkasza****HL 152 alternáló ágvágó fej****BR 70 fémszálal seprőfej  
(gyomkefe)****RC 102 késes sövényvágó fej****HXF 2802 és 2802 TELE adapterhez csatlakoztatható****LRS 1402 tárcsás ágvágó fej****LRS 1602 tárcsás ágvágó fej****HL 152 - 212 alternáló ágvágó fej****HS 172 alternáló ágvágó fej****RC 102 késes sövényvágó fej****RC 132 késes sövényvágó fej**

A gépeket magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítással, minőség tanúsítással adjuk át.

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Multi Carrier Series\_20230208 | 2023.02.16.

A műszaki adatok és a képek tájékoztató jellegűek, nem kötelező érvényűek!

11/12

### HXF 3302 és 3302 TELE adapterhez csatlakoztatható eszközök



BR 70 fémszálas seprőfej



LRS 1602 tárcsás ágvágó fej



LRS 2002 tárcsás ágvágó fej



LRS 2402 tárcsás ágvágó fej



RI 60, RI 80 hidraulikus körkasza



HL 182 és 212 alternáló ágvágó fej



HS 172-242 alternáló ágvágó fej



HX 170 - 270 alternáló ágvágó fej



felfogatás



tartozékok

Bővebb információ:

[www.penda.hu](http://www.penda.hu)



RC 132 késes sövényvágó fej



RC 162 késes sövényvágó fej

