


AEDES POWER VILLÁS EMELŐ

Az AEDES POWER VILLÁS EMELŐ robusztus kialakítású gép.

Szállítási, rakodási munkákra ajánljuk szőlő- és gyümölcsültetvényeken, közepes gazdaságok telepeire.

A traktorhoz front és hátsó rögzítéssel csatlakoztatható, alapfelszereltségben emelőhengerrel.



HU

ALAPFELSZERELTSÉG ÉS ELŐNYÖK

- Speciális, melegen hengerelt ipari lemezből
- Speciális, karbantartást nem igénylő csúszóoszlop
- nagy szilárdságú "Fleyer" felvonólánc
- Oldalra szerelt hidraulika csövek és emelőláncok, a MAXIMÁLIS RÁLÁTÁSÉRT
- Két kettős működésű emelőhenger, szabályozható szeppel oldalra szerelve¹ a MAXIMÁLIS RÁLÁTÁS érdekében
- A traktor hidraulika rendszeréhez egyszerűen csatlakoztatható hidraulika tömlők (100 cm) gyorscsatlakozóval
- Alsó 3. pont függesztő csapok kat.1 (Ø 22 mm) szélessége 685 mm (PL 180 / PL 230 / PL 250 modellekhez)
- Alsó 3. pont függesztő csapok kat.2 (Ø 28 mm) szélessége 825 mm (PP 250 / PP 300 / PM 350 modellekhez)
- Felhajtható és állítható villák (külső szélesség: 450 / 700 mm)
- Front és hátsó rögzítési lehetőség²
- Biztonságvédelem és CE tanúsítás

FIGYELEM! alappfelszereltségben emelőhengerrel. Opciók kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység, az oldalállító és a billentőhenger.

¹ Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó

² Rendeléskor kérjük adja meg a 3 pont függesztés kategória számát (1,2,3) vonószélességét

DEU

SERIENAUSSTATTUNG UND VORZÜGE

- Anbaustapler mit Laufschienen aus warmgewaltem Industrieprofil
- Geführt auf wartungsfreien Speziallagern
- Aufzugsketten qualitativ hochwertige Industrieketten "Fleyer"
- Hydraulikschläuche und Ketten seitlich montiert für MAXIMALE SICHT
- Zwei Hubzylinder doppelwirkend, mit Senkdrossel, seitlich montiert für MAXIMALE SICHT¹
- Hydraulikschläuche (1000 mm) mit Schnellkupplungen zum direkten Anschluss an die Hydraulikanlage des Traktors
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 1 (Ø 22 mm) - Breite 685 mm für Modell PL 180 / PL 230 / PL 250
- Anbaubolzen Unterlenker Kategorie 2 (Ø 28 mm) - Breite 825 mm für Modell PP 250 / PP 300 / PM 350
- FLACHSTAHL - Gabeln hochklappbar und verstellbar (Außenbreite 450/700 mm)
- Heckanbau und Frontanbauf
- Schutzvorrichtungen & CE-Kennzeichnung

ACHTUNG: Standardausrüstung nur mit Hubzylindern - OHNE Steuergerät / Neigungszyylinder / Seitenverschiebung

ENG

STANDARD EQUIPMENT AND ADVANTAGES

- Box-lift made of special hot-rolled industrial profile
- Movement with special maintenance-free slide bearings
- Lifting chains high quality industrial chains "Fleyer"
- Hydraulic hoses and chains mounted laterally for MAXIMUM VISIBILITY
- Two double action lifting cylinders, side-mounted for MAXIMUM VISIBILITY, with sinking control valve¹
- Lifting chains and hydraulic hoses mounted laterally for MAXIMUM VISIBILITY
- Hydraulic hoses (1000 mm) with quick couplings for direct connection to the hydraulic system of the tractor
- Inferior third point linkage pins category 1 (Ø 22 mm) - width 685 mm for model PL 180 / PL 230 / PL 250
- Inferior third point linkage pins category 2 (Ø 28 mm) - width 825 mm for model PP 250 / PP 300 / PM 350
- FORGED STEEL - forks turn-up and adjustable (external breath 450/700 mm)
- Rear and front attachment²
- Safety protection and "CE" certification

ATTENTION: Standard equipment only with lifting cylinders - WITHOUT distributor / inclination cylinder / side shift

POWER SZÉRIA



	TÍPUS						
OBL.OPL180	PL 180	1.100 kg	1.800 mm	12°	180 mm	1.700 mm	300 kg
OBL.OPL230	PL 230	1.100 kg	2.300 mm	12°	180 mm	1.950 mm	350 kg
OBL.OPL250	PL 250	1.100 kg	2.500 mm	12°	180 mm	2.100 mm	370 kg
OBL.OPP250	PP 250	1.500 kg	2.500 mm	12°	180 mm	2.100 mm	400 kg
OBL.OPP300	PP 300	1.500 kg	3.000 mm	12°	180 mm	2.300 mm	435 kg
OBL.OPM350*	PM 350	2.000 kg	3.500 mm	12°	180 mm	2.600 mm	600 kg

FIGYELEM!: alappfelszereltségben emelőhengerrel. Opciók kiegészítőként rendelhető a vezérlőegység, az oldalállító és a billentőhengerek.

HU	DEU	ENG
OPCIÓK	ZUBEHÖR	ACCESSORIES
OBL.A00001 ¹ Billentő munkahenger (L 42 cm zárt)	Neigungszyylinder (L 420 mm geschlossen)	Inclination cylinder (L 420 mm closed)
OBL.A00073 ¹ Billentő munkahenger (80/35 L 49 cm zárt)	Neigungszykl. (80/35 L 490 mm geschlossen)	Incl. cylinder (80/35 L 490 mm closed)
OBL.A00065 ¹ Hidraulikus oldalmozgatás	Seitenverschiebung mit Hydraulikzylinder	Side shift with hydraulic cylinder
OBL.A00011 ¹ Ládafogó (1,2,3 ládának)	Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten)	Bin-blocker (for 1/2/3 bins)
OBL.A00027 ¹ Ládafogó (1,2,3 ládának) és hidraulikus villás emelőszerkezet	Kistenklemme (für 1/2/3 Großkisten) und Gabeln hydraulisch hochklappbar	Bin-blocker (for 1/2/3 bins) and hydraulic fork lifting device
OBL.A00072 ¹ Tálcatartó két oldalsó hengerrel	Steigenhalter mit ZWEI Zylindern seitlich	Cassettes holder with TWO lateral cylinder
OBL.A00006 2 karos vezérlőegység	Steuergerät 2 Hebel	Control unit 2 levers
OBL.A00007 3 karos vezérlőegység	Steuergerät 3 Hebel	Control unit 3 levers
OBL.A00015 4 karos vezérlőegység	Steuergerät 4 Hebel	Control unit 4 levers
OBL.A00017 2 karos vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz	Steuergerät mit Kreuzschaltung (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Control unit with crossover device (2 levers for 4 movements)
OBL.A00024 ² 2 karos elektrohidraulikus vezérlőegység 4 irányú mozgáshoz	Elektrohydraulisches Steuergerät (2 Hebel für 4 Bewegungen)	Electrohydraulic control unit (2 levers for 4 movements)
OBL.A00056 ³ 6 utas elektrohidraulikus mágnesszelep (2)	6-Wege-Magnetventil (2) elektrohydraulisch	6-way electro-hydraulic flow switch (2)
OBL.A00051 Körbála villa (2)	Rundballenspitzen (2)	Prongs for rotobales (2)
OBL.A00022 1m szélesség állítható lapos acélvilla "FEM" mozgatóhoz	Flachstahlgabeln "FEM" verschiebbar 1 m	Industrial forks "FEM" shiftable 1 m
OBL.A00046 Meghosszabbított tömlők (2) 1 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (2) für 1 Funk. (pro m)	Extended hoses (2) for 1 function (per m)
OBL.A00047 Meghosszabbított tömlők (4) 2 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (4) für 2 Funk. (pro m)	Extended hoses (4) for 2 functions (per m)
OBL.A00048 Meghosszabbított tömlők (6) 3 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (6) für 3 Funk. (pro m)	Extended hoses (6) for 3 functions (per m)
OBL.A00049 Meghosszabbított tömlők (8) 4 funkcióhoz (méterben)	Verlängerte Schläuche (8) für 4 Funk. (pro m)	Extended hoses (8) for 4 functions (per m)
OBL.A00067 Extra tömlők (2) az elektromos vezérlőegységhez (méterben)	Verl. Schläuche (2) für el. Steuergerät (pro m)	Ext. hoses (2) for electro-hyd. valve (per m)
OBL.ATTVAG 3 pont rögzítés "G- sínnel" és csavarokkal az oldalán	3-Punkt-Anbau mit "G-Schiene" und Bolzen seitlich	3-point linkage with "G" profile and side pins

¹ Traktor igény: egy kettős működésű hidraulikus elosztó

² Traktor igény: 12 V 3 pólusú aljzat

³ Traktor igény: 12 V 2 pólusú aljzat + két kettős működésű hidraulikus elosztó